

Serie 9 DC915SL

Funk-Gong mit Repeater/Reichweitenverstärker, HALO- Lichtring, LED-Blitzlicht und Klingeltaster – Weiß

Mit dem innovativen Funk-Gong DC915SL von Honeywell verpassen Sie dank einer zuverlässigen Funk-Reichweite bis zu 200 m und einem Hörbereich bis zu 100 m nie wieder einen Besucher. Der Schlafmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen, damit Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen können. Der innovative HALO-Lichtring wird Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam machen, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong die Funk-Reichweite auf bis zu 400 m erhöht werden. Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheitshinweise und Garantieerklärung, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Platzieren Sie Ihren mobilen Türgong an einem beliebigen Ort im Haus, die Honeywell ActivLink™-Technologie hat eine zuverlässige Funkreichweite von bis zu 200 m, bei einer Lautstärke von bis zu 90 dB, die auch 100 m entfernt hörbar ist. Verbinden Sie zwei Türgongs, dann erhöht sich die Reichweite auf bis zu 400 m.

Störungsfrei - Mit einstellbarer Lautstärke und innovativem Schlafmodus, der durch eine Stummschaltung das Klingeln für 3, 6, 9 oder 12 Stunden unterdrückt, können Sie und Ihre Familie während der Filmabende ungestört bleiben oder sich bei einem Nickerchen entspannen.

Optische Signalanzeige - Der innovative, dekorative Lichtring und das LED-Blitzlicht sind wirkungsvolle, visuelle Signale in lauten Umgebungen wenn der Türgong nicht zu hören ist.

Revolutionäres Design - Unsere kompakten Türgongs sind ganz auf die Anforderungen in Ihrem Heim ausgerichtet.

Unbesorgtheit - Das LED-Bestätigungslichts am Taster bestätigt Ihrem Besucher die Übertragung des Klingel-Signals und die Secret-Knock-Funktion (bei 3x Drücken) spielt eine andere Melodie wenn ein Familienmitglied oder ein Freund an der Tür steht. Sie können Ihren Türgong mithilfe der Honeywell ActivLink™ Technologie zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbinden und damit Ihr eigenes, maßgeschneidertes Hausalarm- und Warnsystem einrichten.

Zuverlässigkeit und Qualität - Honeywell ActivLink™ mit 868 MHz-Frequenz ist unser innovatives Funk-Protokoll, das größere Reichweitenfähigkeit, eine längere Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren und eine verbesserte Zuverlässigkeit der Verbindung liefert, was alles von unserer zweijährigen Garantie auf die Produktqualität unterstützt wird.

Kompaktes Gehäuse mit einem kristallklaren und lautstarken Klang - Alle Honeywell Funk-Gongs zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der im ganzen Haus und Garten zu hören ist – trotz kompaktem Gehäuse.

Einfache Installation... - Alle Funk-Gongs von Honeywell sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich.

Technische Daten:

Funk-Gong

Farbe	Weiß
Möglichkeit/ Option zur Wandbefestigung	Ja
Frequenz	868Mhz
Funkreichweite (m)*	200
Reichweitenverstärker	Ja
Hörbereich (Lautstärke)	100m (90dB)
Melodien	8
Klang	Lautstärkeregelung / Interne Sirene / Schlaf-/Stumm-Modus
Optische Signalanzeige	8-Farben-Lichtring / LED-Blitzlicht
Anzeige schwache Batterie	Ja
USB-Stromversorgung - technische Daten	Optional external supply USB 5V 500mA
Technische Daten der Batterie	4 x LR14 (C) 1.5V
Batterielebensdauer (Jahre)	5
Maße (mm) / Gewicht (g)	126 (h) x 126 (b) x 41.8 (t) / 264 (g)
Befestigungen	Halterungen / Schrauben / Dübel

Funk-Klingeltaster

Farbe	Weiß
Möglichkeit/ Option zur Wandbefestigung	Ja
Frequenz	868Mhz
Funkreichweite (m)*	200
Anzeige schwache Batterie	Ja
Taster-Design	Querformat
LED-Bestätigungslicht	Ja
Technische Daten der Batterie	1 x CR2032 (3V)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
IP-Schutzart	IP55
Namensschild	Ja
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Halterungen / Schrauben / Dübel

Packung

EAN-Code	5004100967497
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 70 (t) / 525 (g)
Standardpackungsgröße	4

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.