

Datenblatt:

SKROSS Reiseadapter PRO World - World 3-polig max. 7A mit Sicherung WS

Der vielseitige Reisestecker PRO - World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte von und in über 205 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht ihn konkurrenzlos in der Anwendung auch für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO - World bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen.



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/52-00008>

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| Artikelnummer | 52 00008 |  |
| EAN | 7640166323556 | |
| Einheits Nr. | - | 7 640166 323556 |
| Einheit | STK | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| Verpackungsmasse | 10.5 x 11.1 x 7.3 (B x H x T) cm | |
| Bruttogewicht | 0.257 Kg | |
| Ursprungsland | Thailand | |
| Zolltarif Nr. | 85366953 | |

Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|---------------------------|--|
| Typ | Reiseadapter |
| Marke | SKROSS |
| Modell | World - World |
| Anzahl Steckdosen | 1 |
| Steckdosentyp | Typ 13, Typ 11, Typ L, Typ C, Typ N, Typ G, Typ A, Typ I (NEMA-1), Typ B (NEMA-5), Typ F |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Produktfarbe | Weiss |
| Nennstrom | 7 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennleistung | 1750 W |
| Steckertyp | Typ 13, Typ I, Typ G, Typ B (NEMA-5), Typ N, Typ L, Typ F |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Sicherheitsfunktionen | integrierte Feinsicherung |
| Zusatzfunktionen | Steckdoseneingang: Schweiz, Italien, Brasilien, UK, USA/Japan, Europa (Schuko & 2-pole Euro), Australien/China |

| Merkmal | Bezeichnung |
|------------------|--|
| Zusatzfunktionen | Ausgangsstecker: Schweiz, Italien, Brasilien, UK, USA, Europa (Schuko), Australien/China |
| Zusatzfunktionen | Designed in Switzerland |
| Produkthöhe | 67 mm |
| Produktbreite | 58 mm |
| Produkttiefe | 72 mm |
| Gewicht netto | 0.185 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox mit Eurolochung |