

Nass Kunststoff

Bewegungsmelder pirois 180 R Relais 1-Kanal



Farben:

☒ schwarz
 ☐ weiss
 ☐ Lichtgrau

Bauarten:

- ☒ Kunststoff AP nass NAP
☐ Kunststoff UP nass NUP

Feller-NR: 44180.R.NUP.61




E-NR: 535 266 000

EAN: 7611386738536

Bewegungsmelder pirois 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A,
 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W
 - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -
 Slave-Eingang für die Bereichserweiterung (Verbund
 Master/Slave) - Erfassungswinkel 180/90° -
 Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m
 - Einbautiefe 16 mm - NUP - weiss - IP55 - 87 x 87 mm
 - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit
 LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -
 Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Slave-Eingang für
 Bereichserweiterung (Verbund Master/Slave) -
 Tastereingang zum Ein- und Ausschalten
 (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der
 Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Ausführung:	Bewegungsmelder
Treppenhausüberwachung:	Ja
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180
Optimale Montagehöhe:	1,1
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite zu einer Seite:	8
Min. Einschaltdauer:	10
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:	0
Vernetzbar:	Ja
Montageart:	Unterputz
Max. Reichweite frontal:	12
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Nennspannung:	230
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:	Nein
Tierschneise:	Nein
Max. Einschaltdauer:	40
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Max. Schaltleistung:	2300
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000
Konstantlichtregelung:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Mit Moosgummidichtung - NUP - NUP - Montagerahmen für 1 Apparat - weiss	923-NUP.61 374 119 700
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP, NAP - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-44180.N.61 535 269 000