

Serie 3 DC315SP2L

Funk-Gong für Steckdosen mit Lichtring, USB-Ladefunktion und Klingeltaster – Weiß

Der unkomplizierte, zuverlässige Honeywell DC315SP2 Türgong für Steckdosen funktioniert ohne Batterien. Der Schlafmodus lässt Sie ungestört entspannen während das innovative Nachtlicht Ihnen in der Dunkelheit den Weg zeigt. Außerdem weist er eine USB-Ladefunktion auf, so dass Sie auch Ihr Telefon oder Tablet mit Strom versorgen können, ohne Ihren Türgong ausstecken zu müssen.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong für Steckdosen, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Platzieren Sie Ihren Funk-Gong für Steckdosen an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell-ActivLink™ Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 150 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 84 dB und einem Hörbereich bis zu 80 m.

Störungssicher - Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen.

Modernes Design - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet. Dieses Set für Steckdosen bietet eine Micro-USB Ladefunktion, mit der Sie Ihr Handy oder Tablet aufladen können, ohne Ihren Funk-Gong ausstecken zu müssen.

Sicherheit - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopfunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität - Störsichere Honeywell-ActivLink™ Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

Kompakte Größe mit sattem Sound - Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch noch bei überraschend kompakten Bauformen.

Einfach zu installieren ... - Alle Honeywell Türgongs sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Funk-Gong für Steckdosen

Farbe	Weiß
Wall mounted	Nein
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 150m
Hörbereich (Lautstärke)	80m (84dB)
Melodien	6
Klang	Lautstärkeregelung / Schlaf-/Stumm-Modus / Interne Sirene
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Optische Signalanzeige	LED Indicator / 8-Farben-Lichtring / LED-Blitzlicht / Nachtlcht
Lichtring-Farben	Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, White, Amber
Stromversorgung	Mains Power: 100-240V 50-60Hz 300mA
USB-Ladefunktion	Ja / Up to 5V 2A DC
Maximum Device Capacity	4 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt
Factory Reset	Ja
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (t) / 175 (g)

Funk-Klingeltaster

Farbe	Weiß
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Stromversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Battery Features	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Querformat
Push Name Plate	Ja
IP-Schutzart	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben / Sticky Pads

Packung

EAN-Code	5004100967671
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 88 (t) / 416 (g)
Standardpackungsgröße	4

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.