



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher



LICHT

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*

Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50

info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post

Inhaltsverzeichnis

Leuchten	4
Flächen-, Linienleuchten	4
Tragschienen-System	10
Notleuchten	11
Strahler	12
Spots, Downlighter	17
Spot-Schienensystem	24
Wand-, Deckenleuchten	25
Sensorlampen	27
LED-Bänder, Lichterkette	29
Arbeitsleuchten, Handlampen	36
Leuchtenkomponenten	39
Trafos, Netzgeräte, Treiber	39
Vorschaltgeräte	46
LED Steuerungen & Dimmelemente	49
Schnur-, Kippschalter	51
Fassungen, Einzelteile	54
Leuchtmittel	58
LED Leuchtmittel	58
Starter	73
Fluoreszenzlampen	74
Sparlampen	82
Halogenlampen	87
Glühlampen	88
Hochdrucklampen	89
Glimmlampen	91



Nassraumleuchte LED IP65



Polycarbonat, Clips Inox, schlagfest IK08, Opalabdeckung, mit Anschlussklemme, Abstrahlwinkel 120°, CRI>80. Geeignet zum Einsatz in feuchten und staubigen Umgebungen. Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder solchen in Kontakt mit chemischen Dämpfen (z.B. Benzin, Säure- und Lösungsmittel).



M 13506

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 13404	40	4950	4000	L:1140 B:66 H:80	65	grau	STK	48.90	4	43.00
M 13406	40	5200	6500	L:1140 B:66 H:80	65	grau	STK	48.90	4	43.00
M 13504	50	6200	4000	L:1480 B:66 H:80	65	grau	STK	66.50	4	59.00
M 13506	50	6500	6500	L:1480 B:66 H:80	65	grau	STK	66.50	4	59.00

Nassraumleuchte LED IP65

Polycarbonat, Clips Inox, schlagfest IK08, mit Anschlussklemme, Abstrahlwinkel 120°, CRI>80. Geeignet zum Einsatz in feuchten und staubigen Umgebungen. Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder solchen in Kontakt mit chemischen Dämpfen (z.B. Benzin, Säure- und Lösungsmittel).



M 10544



M 10574

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 10544	40	4400	4000	L:1272 B:88 H:95	65	grau	STK	47.00
M 10574	70	6300	4000	L:1262 B:131 H:95	65	grau	STK	74.00

Nassraumleuchte IP65 schlagfest

Leuchtenkörper exkl. LED Röhre, Fassungen T8, Anschluss 230 Volt ohne Vorschaltgerät, nicht geeignet für Fluoreszenzröhren, Wanne und Abdeckung 100% Polycarbonat, Klammern INOX, schlagfest IK08, wartungsfreundlich, geeignet für staubige, feuchte Umgebungen. Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder solchen in Kontakt mit chemischen Dämpfen (z.B. Benzin, Säure- und Lösungsmittel).



M 13150

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 13120	L:1265 B:70 H:80	65	grau	STK	23.30
M 13150	L:1565 B:70 H:80	65	grau	STK	29.60

Universalleuchte LED IP65

Schlanke, formschöne LED-Leuchte, Gehäuse Alu, Abdeckung Polycarbonat, schlagfest IK08, Abstrahlwinkel 120°, CRI>80, blendfrei, Anschlusskabel 2m, inkl. Befestigungsclips, auch geeignet zum Einsatz in feuchten und staubigen Umgebungen.



M 10926

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 10926	20	2020	6500	L:1200 B:40 H:40	65	silbergrau	STK	55.70

Nassraumleuchte LED IP65

Gehäuse Alu, Abdeckung Polycarbonat, hochschlagfest IK10 (vandalensicher), Abstrahlwinkel 230°, 30° schwenkbar, CRI>80, blendfrei, wartungsfreundlich, Anschlusskabel 2 m. Geeignet zum Einsatz in rauen Umgebungen. Nicht geeignet an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.



M 10930



M 10944



M 10974

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 10930	30	2840	4000	L:603 B:107 H:72	65	silbergrau	STK	93.60
M 10944	40	3700	4000	L:1200 B:74 H:66	65	silbergrau	STK	116.70
M 10946	40	3900	6500	L:1200 B:74 H:66	65	silbergrau	STK	116.70
M 10974	70	6800	4000	L:1203 B:107 H:72	65	silbergrau	STK	187.20
M 10976	70	6900	6500	L:1203 B:107 H:72	65	silbergrau	STK	187.70

Nassraumleuchte IP65 «chemo»



Wanne aus glasfaserverstärktem Polyester, Abdeckung PMMA (Spritzguss) klar, Klammern INOX, Leuchte ist nicht schlagfest jedoch weitgehend säurebeständig, geeignet zum Einsatz in Stallungen, Grossküchen, Tankstellen, Autowaschanlagen usw.



M 22126

M 22136

M 22131

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 22126	26	4000	4000	L:1278 B:84 H:75	65	hellgrau	STK	113.50
M 22136	36	5550	4000	L:1278 B:110 H:78	65	hellgrau	STK	128.10
M 22131	31	4950	4000	L:1578 B:84 H:75	65	hellgrau	STK	128.10
M 22147	47	6900	4000	L:1578 B:110 H:78	65	hellgrau	STK	146.40

Flachleuchte LED 230 V

IP20, flache, leistungsstarke LED-Leuchte für Decke oder Wand, Gehäuse Alu weiss, Abdeckung Polycarbonat opal, Einführung hinten oder seitlich, Lichtfarbe 4000 K (hellweiss), nicht dimmbar.



M 40120

M 40130

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 40120	20	2400	4000	L:695 B:125 H:40	20	weiss	STK	42.30
M 40130	40	4500	4000	L:1314 B:125 H:40	20	weiss	STK	88.70

Aufbauleuchte LED



IP20, formschöne, preisgünstige LED Leuchte für abgehängte Montage. Gehäuse Weissaluminium, Abdeckung Polycarbonat, rückseitig mit 1 m Anschlusskabel weiss, Lichtfarbe hellweiss (4000K), nicht dimmbar, benötigt 1 Stk Abhängeset M 41S (abgehängte Montage 20 cm bis 1 m).



M 41040

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 41020	20	2400	4000	L:593 B:86 H:66	20	weiss	STK	27.90
M 41040	40	4500	4000	L:1203 B:86 H:66	20	weiss	STK	43.60

Stahlseil Abhängeset

NEU

Stahlseil-Set zur Einzelbahängung von Leuchten.



Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 41S	M 41020, M 41040	L: 1000	STK	5.94
M 13S	M 13404, M 13406, M 13504, M 13506, M 13120, M 13150	L: 1000	STK	5.02

Lichtleiste LED

NEU

IP20, 230 Volt, schlanke LED-Leuchte, Ersatz für konventionelle Balkenleuchte, Lichtfarbe hellweiss 4000K, Zuleitung seitlich oder von hinten, Durchgangsverdrahtung möglich, komfortable Installation.



M 16133

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 16122	22	3000	4000	L:1198 B:59 H:69	20	weiss	STK	70.00
M 16133	33	4300	4000	L:1498 B:59 H:69	20	weiss	STK	85.00

Lichtleiste LED

IP20, 230 Volt, schlanke LED-Leuchte, mit Schalter, Abstrahlwinkel 120°, ideal als Unterbauleuchte in Küchen, in Schränken oder für Indirektanwendungen, mehrere Leuchten aneinanderreihbar, Lieferung inkl. Verbindungsstück, exkl. Anschlusskabel (Zubehörartikel).



M 200105

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 200105	5	500	3000	L:300 B:24 H:35	20	weiss	STK	16.80
M 200110	9	900	3000	L:600 B:24 H:35	20	weiss	STK	22.00
M 200115	13	1300	3000	L:900 B:24 H:35	20	weiss	STK	23.40
M 200120	16	1700	3000	L:1200 B:24 H:35	20	weiss	STK	30.00
M 200125	21	2200	3000	L:1500 B:24 H:35	20	weiss	STK	38.80

Anschlusskabel zu Lichtleiste LED

Anschlusskabel mit Stecker zu Lichtleiste Serie M 200....
Länge 1.5m, mit Stecker 2-pol (Typ 11).



M 200AK

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 200AK	Anschlusskabel 1.2m	L:1200	20	weiss	STK	3.25

LED-Panel (LED-Flächenleuchte)



45 Watt, 230 Volt, weiss, gleichmässige Lichtverteilung, schlank, dimmbar RL, inkl. Netzgerät (150x55x35 mm) direkt auf Leuchte oder abgesetzt montierbar, geeignet zum Einlegen in abgehängte Decken, abhängerbar mit Seilset oder Direktmontage auf Decke mit Aufbaurahmen (Zubehörartikel).



M 31120.6500



M 3160.6500

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	dimmbar	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 31120.4000	45	4500	RL	4000	L:1192 B:295 H:9	20	weiss	STK	64.90
M 31120.6500	45	4500	RL	6500	L:1192 B:295 H:9	20	weiss	STK	64.90
M 3160.4000	45	4500	RL	4000	L:595 B:595 H:9	20	weiss	STK	64.90
M 3160.6500	45	4500	RL	6500	L:595 B:595 H:9	20	weiss	STK	64.90

Aufbaurahmen zu LED-Panel

Rahmen weiss, zur Direktmontage der LED-Panels auf Decke, Netzgerät der Leuchte kann in Rahmen eingelegt werden.



M 302.6060



M 312

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 302.6060	M 6060.0, M 6060.6500.0	L:575 B:575 H:30	20	weiss	STK	25.80
M 312	M 31120.4000, M 31120.6500	L:1195 B:295 H:30	20	weiss	STK	28.60

Seilset zu LED-Panel

Seilset zu LED-Panel M 31120.4000, M 31120.6500, M 3160.4000, M 3160.6500.



M 311

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 311	M 31120.4000, M 31120.6500, M 3160.4000, M 3160.6500	L:1500	STK	8.40

Lichtleiste LED Balken weiss

230 V, IP20, Leuchtgehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech, flackerfreier Sofortstart, LED-Röhre austauschbar.



LED

M 15258LED

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 15136LED	18	2300	4000	L:1230 B:38 H:80	20	weiss	STK	51.00
M 15137	18	2300	6500	L:1230 B:38 H:80	20	weiss	STK	51.00
M 15158LED	28	3600	4000	L:1530 B:38 H:80	20	weiss	STK	61.00
M 15159	28	3600	6500	L:1530 B:38 H:80	20	weiss	STK	61.00
M 15236LED	2x18	4600	4000	L:1230 B:104 H:75	20	weiss	STK	71.00
M 15258LED	2x28	7200	4000	L:1530 B:104 H:75	20	weiss	STK	81.00

Lichtleiste LED Balken Alu

230 V, IP20, Leuchtgehäuse Alu, flackerfreier Sofortstart, LED-Röhre austauschbar.



M 15120



M 15125

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 15120	20	2300	4000	L:1220 B:38 H:67	20	Alu	STK	42.20
M 15125	25	2800	4000	L:1520 B:38 H:67	20	Alu	STK	49.40

Tragschienen-Systemleuchte dimmbar DALI


LED-Leuchte 65W inkl. Tragschienenmodul 1.5 Meter mit Durchgangsverdrahtung 7-polig (3LNPE + DALI), dimmbar DALI. Hochleistungs-LED-System für gewerblichen Einsatz und hohe Räume geeignet, mehrere Leuchten ohne weiteres Zubehör aneinanderreihbar.



Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	dimmbar	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 176542	65	8000	DALI	4000	L:1500 B:55 H:50	40	weiss	STK	140.70
M 176562	65	7800	DALI	6500	L:1500 B:55 H:50	40	weiss	STK	140.70

Einspeiser zu Tragschienenensystem LED

Einspeisstück zu LED Lichtbandmodul, 7-polig 1.5 mm², 3LNPE+2DIM, max. Belastung 2000 Watt pro Polleiter, Dimmdrähte 2x1.5 mm²



M 18AK

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 18AK	Einspeiser 7-polig (3LNPE + DIM)	3x2000	DALI	L:130 B:40 H:20	STK	8.03

Aufhängung zu Tragschienenensystem LED

Aufhängung zu LED-Lichtbandmodul, 1 Stk (Set) = 2 Aufhängungen.



M 18D

M 18S

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 18D	Set à 2 Deckenaufhänger	L:25 B:55 H:20	STK	2.27
M 18S	Set à 2 Seilaufhängungen	L:25 B:55 H:2000	STK	6.27

Notleuchte LED IP20

IP20, Wandaufbau, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Aufladezeit 24 Stunden, Erkennungsweite 24 Meter, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich, Schutz vor Überlastung und Tiefentladung, Schaltgerät und Akkupack eingebaut, inkl. Piktogramm «Unten».



M 1913

Artikel-Nr.	Leistung W	Erkennungsweite m	Betriebsdauer h	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1913	3	24	3	H:188 B:390 T:30	20	grün	STK	72.00

Piktogramme zu M 1913

Kunststoff grün, passend zu Leuchte M 1913.



M 1913L

M 1913R

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1913L	H:188 B:390	20	grün	STK	8.00
M 1913R	H:188 B:390	20	grün	STK	8.00

Notleuchte / Sicherheitsleuchte LED IP65

IP65, Gehäuse Kunststoff, für Wandmontage, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Erkennungsweite 30 Meter, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich, Schutz vor Überlastung und Tiefentladung, Testknopf und Autotest, Schaltgerät und Akkupack eingebaut, inkl. 3 Piktogramme grün.



M 1923

Artikel-Nr.	Leistung W	Erkennungsweite m	Betriebsdauer h	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1923	5	30	3	H:180 B:350 T:63	65	grün	STK	55.00

Sicherheitsleuchte LED-Spot

IP20, Bereitschaftsschaltung, für Einbau in Leuchte oder direkt in Decke, Nennbetriebsdauer >3 Stunden, Spot ø 23 mm, Schaltgerät 150x30x24 mm.



M 1904

Artikel-Nr.	Leistung W	Betriebsdauer h	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1904	3	3	Ø:23 T:30	20	silber	STK	146.80

LED-Scheinwerfer tragbar

Scheinwerfer LED, wasserfest, Alu-Gehäuse, Abstrahlwinkel 100°, Lebensdauer ca. 20'000h, inkl. Ständer, Anschlusskabel und Stecker.



M 7110

M 7120

M 7130

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7110	10	740	4000	3 m AK mit Stecker	H:270 B:200 T:160	55	STK	20.50
M 7120	20	1300	4000	3 m AK mit Stecker	H:300 B:230 T:200	65	STK	31.70
M 7130	30	2000	4000	3 m AK mit Stecker	H:370 B:300 T:220	55	STK	35.70
M 7150	50	4600	4000	3 m AK mit Stecker	H:470 B:300 T:240	65	STK	55.60
M 7170	70	7000	4000	3 m AK mit Stecker	H:900 B:360 T:280	55	STK	236.00
M 71101	100	8400	6500	5 m AK mit Stecker	H:400 B:440 T:90	65	STK	144.60
M 71151	150	13000	6500	5 m AK mit Stecker	H:400 B:440 T:90	65	STK	181.20

LED-Strahler "Versat S" 10-100 Watt

IP65, robust, langlebig, flaches Design, Abstrahlwinkel 120°, schwenkbar 270°, 30 cm Anschlusskabel abisoliert.



M 7311



M 7321



M 7331

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7311	10	850	4000	30 cm AK, abisoliert	H:125 B:150 T:41	65	schwarz	STK	18.90
M 7321	20	1900	4000	30 cm AK, abisoliert	H:163 B:194 T:47	65	schwarz	STK	28.10
M 7331	30	2800	4000	30 cm AK, abisoliert	H:213 B:250 T:52	65	schwarz	STK	34.70
M 7351	50	5000	4000	30 cm AK, abisoliert	H:250 B:304 T:82	65	schwarz	STK	55.90
M 73101	100	10000	4000	30 cm AK, abisoliert	H:321 B:355 T:84	65	schwarz	STK	130.30

LED-Strahler 10-200 Watt Opalglas

IP65, opalisiertes Frontglas, blendfreies Licht, hellweiss 4000K, Abstrahlwinkel 120°, Anschlusskabel 50 cm 3x0.75 mm², SMD LED Philips, CRI>80, Lebensdauer 35'000 h.



M 9010.60



M 9010.61



M 9030.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 9010.60	10	850	4000	50 cm AK, abisoliert	H:110 B:148 T:35	65	schwarz	STK	14.80
M 9010.61	10	850	4000	50 cm AK, abisoliert	H:110 B:148 T:35	65	weiss	STK	14.80
M 9030.60	30	2700	4000	50 cm AK, abisoliert	H:165 B:220 T:42	65	schwarz	STK	26.90
M 9030.61	30	2700	4000	50 cm AK, abisoliert	H:165 B:220 T:42	65	weiss	STK	26.90
M 9050.60	50	5000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:220 B:290 T:48	65	schwarz	STK	42.80
M 9050.61	50	5000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:220 B:290 T:48	65	weiss	STK	42.80
M 90100.60	100	10000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:250 B:350 T:60	65	schwarz	STK	81.30
M 90100.61	100	10000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:250 B:350 T:60	65	weiss	STK	81.30
M 90150.60	150	15000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:300 B:410 T:60	65	schwarz	STK	103.80
M 90150.61	150	15000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:300 B:410 T:60	65	weiss	STK	103.80
M 90200.60	200	20000	4000	50 cm AK, abisoliert	H:300 B:410 T:60	65	schwarz	STK	134.40

LED-Strahler 10-200 Watt klar



IP65, Lichtfarbe hellweiss 4000K, Abstrahlwinkel 100°, Anschlusskabel 30cm abisoliert, SMD LED Samsung, Lebensdauer 30'000 h.



M 7410.60

M 7410.61

M 7420.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7410.60	10	800	4000	20 cm AK, abisoliert	H:108 B:115 T:26	65	schwarz	STK	8.88
M 7410.61	10	800	4000	20 cm AK, abisoliert	H:108 B:115 T:26	65	weiss	STK	8.88
M 7420.60	20	1600	4000	20 cm AK, abisoliert	H:132 B:153 T:27	65	schwarz	STK	17.70
M 7420.61	20	1600	4000	20 cm AK, abisoliert	H:132 B:153 T:27	65	weiss	STK	17.70
M 7430.60	30	2400	4000	30 cm AK, abisoliert	H:152 B:178 T:28	65	schwarz	STK	20.60
M 7430.61	30	2400	4000	30 cm AK, abisoliert	H:152 B:178 T:28	65	weiss	STK	20.60
M 7450.60	50	6000	4000	30 cm AK, abisoliert	H:188 B:223 T:28	65	schwarz	STK	41.50
M 7450.61	50	6000	4000	30 cm AK, abisoliert	H:188 B:223 T:28	65	weiss	STK	41.50
M 7450.30	50	6000	4000	30 cm AK, abisoliert	H:188 B:223 T:28	65	grau	STK	41.50
M 74100.60	100	12000	4000	1 m AK, abisoliert	H:240 B:291 T:30	65	schwarz	STK	65.10
M 74100.61	100	12000	4000	1 m AK, abisoliert	H:240 B:291 T:30	65	weiss	STK	65.10
M 74100.65	100	12000	4000	1 m AK, abisoliert	H:240 B:291 T:30	65	grau	STK	65.10
M 74150.60	150	18000	4000	1 m AK, abisoliert	H:322 B:404 T:52	65	schwarz	STK	112.50
M 74150.61	150	18000	4000	1 m AK, abisoliert	H:322 B:404 T:52	65	weiss	STK	112.50
M 74200.60	200	24000	4000	1 m AK, abisoliert	H:346 B:439 T:56	65	schwarz	STK	164.60
M 74200.61	200	24000	4000	1 m AK, abisoliert	H:346 B:439 T:56	65	weiss	STK	164.60

LED-Strahler «Versat» 100-200 Watt

IP65, robust, langlebig, flaches Design, Abstrahlwinkel 120°, CRI>70, schwenkbar 270°, 1 Meter Anschlusskabel.



M 73100

M 73200

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 73100	100	9700	4000	1 m AK, abisoliert	H:320 B:250 T:130	65	schwarz	STK	224.10
M 73150	150	14800	4000	1 m AK, abisoliert	H:321 B:430 T:130	65	schwarz	STK	277.90
M 73200	200	19800	4000	1 m AK, abisoliert	H:321 B:430 T:130	65	schwarz	STK	488.10

Hallentiefstrahler LED "CB"

IP65, runde Bauform, Ersatz in Hallen oder im Aussenbereich, Lichtfarbe hellweiss, 140 Lumen/Watt, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar 1-10 Volt. In Kombination mit Bewegungsmelder M-CBBW kann die Leuchte vollautomatisch und tageslichtabhängig geschaltet werden.



M-CB 10040



M-CB 24040

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-CB 10040	100	13550	4000	1 m AK, abisoliert	D:280 H:177	65	schwarz	STK	196.10
M-CB 15040	150	20270	4000	1 m AK, abisoliert	D:320 H:196	65	schwarz	STK	235.10
M-CB 20040	200	26930	4000	1 m AK, abisoliert	D:340 H:188	65	schwarz	STK	294.70
M-CB 24040	240	32660	4000	1 m AK, abisoliert	D:400 H:214	65	schwarz	STK	308.00

Deckenbügel zu Hallentiefstrahler "CB"

Zur Montage von Hallentiefstrahlern direkt auf Decke.



M-CBS

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-CBS	M-CB 10040, M-CB 15040, M-CB 20040	H:+20	schwarz	STK	10.00
M-CBS 240	M-CB 24040	H:+20	schwarz	STK	10.00

Reflektor 80° zu Hallentiefstrahler "CB"

Passend zu Hallenstrahler Serie "CB", reduziert Abstrahlwinkel von 120° auf 80°.



M-CBLS 240

Artikel-Nr.	passend zu	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-CBLS 100	M-CB 10040	D:180 H:150	65		STK	16.30
M-CBLS 200	M-CB 150040, M-CB 20040	D:190 H:180	65		STK	16.30
M-CBLS 240	M-CB 240040	D:210 H:200	65		STK	16.30

Bewegungsmelder zu Hallenstrahler "CB"

Zur Bewegungserkennung in Kombination mit Hallenstrahler, wird direkt an Hallenstrahler montiert, Programmierung via DIP-Schalter.



M-CBBW

Artikel-Nr.	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-CBBW	1 m AK, abisoliert	D:280 H:100	65	hellgrau	STK	65.30

Hallentiefstrahler LED "LB"

IP65, flache Bauform (nur 17 cm hoch), Ersatz für Hochdruckleuchten in Hallen oder im Aussenbereich, Lichtfarbe hellweiss, 130 Lumen/Watt, Abstrahlwinkel 70°x120°.



M-LB 9040

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-LB 9040	90	10900	4000	1 m AK, abisoliert	L:350 B:205 H:170	65	schwarz	STK	204.00

Deckenbügel zu Hallentiefstrahler "LB"

Zur Montage von Hallentiefstrahlern auf Decke, Hallenstrahler kann nach Montage des Deckenbügels eingehängt und fixiert werden.



M-LBS

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M-LBS	L:250 B:120 H:30	65	schwarz	STK	5.75

Gartenspot LED IP55

IP55, wetterfest, Gehäuse Alu, Erdspiess, 1 Meter Anschlusskabel, engstrahlend 25°, LED 12 Watt (720 Lumen), Lichtfarbe warmweiss.



M 3050WW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Anschluss	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 3050WW	12	720	3000	1 m AK, abisoliert	H:490 B:140 T:104	55	STK	91.60

Gartenspot LED RGB 24VDC

IP55, wetterfest, Gehäuse Alu, Erdspiess, 1 Meter Anschlusskabel, engstrahlend 25°, RGB-LED 12 Watt, Betrieb an externem Netzgerät 24V DC und RGB-Steuergerät (z.B. M 5001, M 5002).



M 3060RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Spannung DC V	Anschluss	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 3060RGB	12	500	24	1 m AK, abisoliert	H:490 B:140 T:104	55	RGB	STK	106.20

Bodeneinbauleuchte GX53

Einbauleuchte rund, IP65, Front Edelstahl/Glas, schlagfest IK09, überfahrtsicher, inkl. Einbaugehäuse Tiefe 140 mm, Anschluss 230 Volt, Sockel GX53, ohne Leuchtmittel.



M 910

Artikel-Nr.	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 910	130	Ø:140 T:140	65	Edelstahl	STK	120.90

LED-Einbauspot 230 Volt dimmbar



IP21, 230 Volt, schwenkbar, dimmbar RC oder LED-Dimmer, Lichtfarbe warmweiss 3000K, inkl. Netzgerät (LxBxH 90x38x21), Schraubklemmen.



M 545.61

M 545.01

M 545.06

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch- \emptyset mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 546.61	7	630	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	weiss	STK	21.40
M 546.01	7	630	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	chrom	STK	21.40
M 546.06	7	630	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	Eisen geb.	STK	21.40
M 545.61	7	500	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	weiss	STK	17.60
M 545.01	7	500	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	chrom	STK	17.60
M 545.06	7	500	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	Eisen geb.	STK	17.60
M 545.03	7	500	3000	RC, LED	68	Ø:85 T:55	21	gold antik	STK	17.60

LED-Einbauspot 230 Volt dimmbar

IP20, 230 Volt, schwenkbar, Ausschnitt \emptyset 68-75 mm, Abstrahlwinkel 38°, dimmbar mit Phasen- oder LED-Dimmer (RL, LED), Lichtfarbe warmweiss 3000 K, Lieferung inkl. Netzgerät (120x40x23 mm).



M 610.06

M 610.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch- \emptyset mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 610.06	10	960	3000	RL, LED	68	Ø:86 T:	44	Eisen geb.	STK	53.50
M 610.61	10	820	3000	RL, LED	68	Ø:86 T:	44	weiss	STK	53.50

LED-Einbauspot 230 Volt dimmbar

IP20, 230 Volt, schwenkbar, Abstrahlwinkel 36°, Lichtfarbe warmweiss 3000 K oder hellweiss 4000 K, ø Befestigungsloch 75 mm, Spot ø 90 mm, Einbautiefe 60 mm, inkl. Netzgerät, dimmbar mit Phasen- und Phasenabschrittdimmer (RL, RC).



M 750.61.4000

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 750.06	12	810	3000	RL, RC	75	Ø:90 T:60	20	Eisen geb.	STK	62.20
M 750.06.4000	12	810	4000	RL, RC	75	Ø:90 T:60	20	Eisen geb.	STK	62.20
M 750.61	12	810	3000	RL, RC	75	Ø:90 T:60	20	weiss	STK	62.10
M 750.61.4000	12	810	4000	RL, RC	75	Ø:90 T:60	20	weiss	STK	62.10

LED-Einbauspot 230 Volt dimmbar

IP23, 230 Volt, allseitig schwenkbar, weiss, Lichtfarbe warmweiss 3000 K, Abstrahlwinkel 40°, CRI80, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer (RL), inkl. Netzgerät 94x45x26 mm.



M 566.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 566.61	9	750	3000	RL	75	Ø:86 T:75	23	STK	27.10

LED-Einbauspot 230 Volt IP65

IP65, 230 Volt, Gehäuse weiss, starr, mit Facettenraster, Abstrahlwinkel 55°, Bohrausschnitt ø 75 mm, Leuchte ø 90 mm, Einbautiefe 65 mm, Lieferung inkl. Netzgerät (179x32x32 mm).



M 603.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 600.61	16	700	3000	nein	75	Ø:90 T:65	65	weiss	STK	120.30
M 601.61	16	700	3000	0-10 V	75	Ø:90 T:65	65	weiss	STK	142.90
M 602.61	16	700	4000	nein	75	Ø:90 T:65	65	weiss	STK	120.30
M 603.61	16	700	4000	0-10 V	75	Ø:90 T:65	65	weiss	STK	142.90

LED-Downlighter 230 Volt

IP44, 230 Volt, weiss, Lichtfarbe hellweiss 4000 K, niedrige Einbauhöhe, für Deckenstärken 1–20 mm, inkl. Konstantstromtreiber 230 V, 1:1 Ersatz als Einbauleuchten mit Sparlampen.



M 851.61

M 855.61

M 856.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 851.61	12	1175	4000	145	Ø:165 T:45	44	weiss	STK	39.90
M 855.61	15	1525	4000	175	Ø:195 T:55	44	weiss	STK	44.40
M 856.61	21	2025	4000	206	Ø:220 T:50	44	weiss	STK	52.60

Aufbau-Downlight LED



230 V, IP20, passt je nach Typ in Ausschnitte von 50 bis 250 mm (verstellbarer Halterung), Farbtemperatur mit Dreifachschalter einstellbar (warmweiss-hellweiss-kaltweiss), kann auch als Anbauleuchte montiert werden.



M 4311

M 4318

M 4323

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	Lichtstrom lm	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4311	Ausschnitt 50-125 mm	11	1150	50-125	Ø:164 H:15	20	weiss	STK	41.40
M 4318	Ausschnitt 55-175 mm	18	1850	55-175	Ø:217 H:15	20	weiss	STK	52.60
M 4323	Ausschnitt 55-250 mm	23	2500	55-250	Ø:292 H:15	20	weiss	STK	63.90
M 4311DB.06	Dekoblende zu M 4311				Ø:165 H:16	20	Eisen geb.	STK	8.00
M 4318DB.06	Dekoblende zu M 4318				Ø:220 H:16	20	Eisen geb.	STK	10.00
M 4323DB.06	Dekoblende zu M 4323				Ø:295 H:16	20	Eisen geb.	STK	15.00

LED-Downlighter 230 Volt dimmbar

IP40, 230 Volt, weiss, dimmbar, Einbautiefe 20 mm, für Deckenstärken 1–20 mm, Abstrahlwinkel 120 Grad, inkl. Konstantstromtreiber 230 V (LxBxH 120x45x27 mm).



M 8430.61

M 8530.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Loch- \emptyset mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 8430.61	8	540	3000	RL	130	Ø:145 T:20	40	weiss	STK	30.10
M 8440.61	8	820	4000	RL	130	Ø:145 T:20	40	weiss	STK	30.10
M 8530.61	11	900	3000	RL	165	Ø:180 T:20	40	weiss	STK	32.60
M 8540.61	11	1000	4000	RL	165	Ø:180 T:20	40	weiss	STK	32.60
M 8630.61	14	1100	3000	RL	225	Ø:240 T:20	40	weiss	STK	42.70
M 8640.61	14	1200	4000	RL	225	Ø:240 T:20	40	weiss	STK	42.70

Einbauspot 230 Volt schwenkbar

IP23, 230 Volt, schwenkbar, \emptyset Leuchte 83 mm, \emptyset Befestigungsloch 75 mm, inkl. Sockel GU10, exkl. Leuchtmittel.



M 530.61.0


M 530.06.0

M 530.08.0

Artikel-Nr.	Loch- \emptyset mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 530.61.0	75	Ø:83 T:80	23	weiss	STK	11.70
M 530.06.0	75	Ø:83 T:80	23	Eisen geb.	STK	11.70
M 530.08.0	75	Ø:83 T:80	23	silber matt	STK	11.70
M 530.01.0	75	Ø:83 T:80	23	chrom	STK	11.70

Einbauspot 230 Volt starr

IP23, 230 Volt, starr, inkl. Sockel GU10, exkl. Leuchtmittel.



M 520.06.0

M 520.61.0

Artikel-Nr.	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 520.06.0	62	Ø:80 T:80	23	Eisen geb.	STK	10.30
M 520.61.0	62	Ø:80 T:80	23	weiss	STK	10.30

Einbauspot schwenkbar

IP20, Front für LED-Spot ø 50 mm, exkl. Sockel, exkl. Leuchtmittel.



M 635.01

M 570.61

M 570.06

Artikel-Nr.	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 635.01	75	L:91 B:91 T:25	20	silber matt	STK	2.88
M 570.61	75	Ø:82 T:25	20	weiss	STK	2.72
M 570.06	75	Ø:82 T:25	20	Eisen geb.	STK	3.21
M 570.01	75	Ø:82 T:25	20	chrom	STK	3.21
M 630.01	75	Ø:91 T:25	20	silber matt	STK	2.43

Einbauspot IP54

IP54, für Spots GU10 (230V) oder G5.3 (12V), Lieferung exkl. Leuchtmittel, exkl. Sockel.



M 550.61

M 550.06

Artikel-Nr.	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 550.61	75	Ø:84 T:38	54	weiss	STK	5.56
M 550.06	75	Ø:84 T:38	54	Eisen geb.	STK	6.11

Möbeleinbau-Spot LED 12 VDC

Möbeleinbauleuchte 12 VDC, Lichtfarbe warmweiss, Glas matt, Abdeckring Eisen geb., inkl. Zuleitung 2m mit Systemstecker.



M 502.06

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Loch-ø mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 502.06	3.6	200	3000	55	Ø:66 T:12	20	Eisen geb.	STK	21.00

LED-Spot Aufputz 24 VDC

IP20, Aufbauhöhe nur 8 mm, ideal in Unterbauten oder Vitrinen, Aluminium eloxiert, Anschlusslitze 1 Meter.




M 685

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 685	3	250	3000	Ø:90 H:8	20	chrom	STK	17.20

Schienensystem Lytespan «LS3» 230V Zubehör


Zubehörteile zu Lytespan-Schiene 3-phasig «LS3».
 Montageclips zur Direktmontage der Schiene auf Decke oder Stahlseil für abgehängte Montage. Übermitteln Sie uns eine Zeichnung der gewünschten Installation und wir erstellen Ihnen eine Offerte mit den benötigten Komponenten.



M 77E.61



M 77EK.61



M 77LA.61

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 77E.61	Endeinspeiser			20	weiss	STK	65.20
M 77EK.61	Endkappe			20	weiss	STK	5.86
M 77LA.61	L-Verbinder "ausser"	3x230	L:85	20	weiss	STK	131.00
M 77LI.61	L-Verbinder "innen"	3x230	L:85	20	weiss	STK	94.40
M 77M.61	Montageclip			20	weiss	STK	10.30
M 77S	Stahlseilaufhängung 3000 mm		L:3000	20	Edelstahl-Optik	STK	22.70
M 77TL.61	T-Verbinder "links"	3x230		20	weiss	STK	142.00
M 77TR.61	T-Verbinder "rechts"	3x230		20	weiss	STK	142.00
M 77UL.61	Mitteneinspeiser "links"			20	weiss	STK	57.80
M 77UR.61	Mitteneinspeiser "rechts"			20	weiss	STK	52.00
M 77V.61	Schienenverbinder gerade	3x230	L:0	20	weiss	STK	25.60
M 77X.61	X-Verbinder	3x230	L:140	20	weiss	STK	191.80

Schienensystem Lytespan «LS3» 230V

Lytespan-Schiene 3-phasig (3x230 Volt), Typ «LS3», weiss, mit eingelegtem Stromprofil, max. Belastung 4000 W.



M 77.300.61

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 77.200.61	Schiene 2 Meter	3x230	L:2000	20	weiss	STK	101.80
M 77.300.61	Schiene 3 Meter	3x230	L:3000	20	weiss	STK	142.70

Spot LED zu "LS3"

230 V, Montage-Adapter mit Phasenwahl zu "LS3", Farbe weiss, in allen Richtungen dreh- und schwenkbar, CRI>93, mittlere Lebensdauer 45000 h.



M 7714

M 7724

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7714	10	730	4000	230	L:80 B:116 H:134	20	weiss	STK	49.20
M 7724	20	1400	4000	230	L:100 B:154 H:166	20	weiss	STK	86.10
M 7734	30	2900	4000	230	L:100 B:154 H:166	20	weiss	STK	98.60

Spot LED zu "LS3"

230 V, Montage-Adapter mit Phasenwahl zu "LS3", schwarz, in allen Richtungen dreh- und schwenkbar, CRI>80, mittlere Lebensdauer 45000 h.



M 7854

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7854	50	4000	4000	230	L:340 B:103 H:200	20	schwarz	STK	120.20

Wand- und Deckenleuchte LED

230 V, IP 20, Gehäuse Alu weiss, Front satiniert, LED 14 Watt fest eingebaut.



M 4240.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Durchmesser mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4230.61	14	1180	3000	240	Ø:240 H:35	20	weiss	STK	47.60
M 4240.61	14	1180	4000	240	Ø:240 H:35	20	weiss	STK	47.60

Deckenleuchte LED 230 V IP44

230 V, Wand- oder Deckenleuchte, Abdeckung PMMA opal, LED fest eingebaut.



M 4012

M 4018.4000

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Durchmesser mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4012	12	1000	3000	250	Ø:250 H:80	44	weiss	STK	28.40
M 4012.4000	12	1000	4000	250	Ø:250 H:80	44	weiss	STK	28.40
M 4018	17	1500	3000	330	Ø:330 H:96	44	weiss	STK	37.80
M 4018.4000	17	1500	4000	330	Ø:330 H:96	44	weiss	STK	37.80

Deckenleuchte LED 230 Volt IP54



230 V, IP54, Wand- oder Deckenleuchte, für Innen- oder Aussenbereich, Gehäuse Kunststoff weiss, Abdeckung opal, LED fest eingebaut.



M 4818

M 4825

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Durchmesser mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 4818	18	1620	3000	278	Ø:278 H:49	54	weiss	STK	32.10
M 4825	25	2000	3000	300	Ø:300 H:40	54	weiss	STK	53.50

Wandleuchte LED 230 Volt IP65

230 V, IP65, kompakte Wandleuchte, robust, für Innen- oder Aussenbereich, Gehäuse Aluguss schwarz, Abdeckung Polycarbonat, mit Montageplatte, LED fest eingebaut.



M 33123.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 33123.60	12	1000	3000	H:221 B:153 T:68	65	schwarz	STK	44.40
M 33124.60	12	1000	4000	H:221 B:153 T:68	65	schwarz	STK	44.40

Oval-Leuchte

Strukturglas und Schutzgitter, inkl. Würgenippel, max. 60 Watt.



M 3213

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 3213	L:195 B:130 H:115	44	hellgrau	STK	8.60

Sensor-Leuchte 360° IP44

IP44, 230 V, LED Wand- oder Deckenleuchte, Abdeckung PMMA opal, Präsenzmelder integriert mit einstellbarer Dämmerung, Zeit und Empfindlichkeit.



O 4018

Artikel-Nr.	Leistung W	Winkel °	Radius m	Zeit	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 4018	17	360	8	10s-12min	1500	Ø:330 H:96	44	weiss	STK	66.60
O 4018.4000	17	360	8	10s-12min	1500	Ø:330 H:96	44	weiss	STK	66.60

Sensor-Leuchte 360° IP20

IP20, 2 Jahre Garantie, Infrarotsensor 360°, LED 12 Watt.



O 40123

Artikel-Nr.	Leistung W	Winkel °	Radius m	Zeit	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 40123	12	360	6	10s-3min	800	Ø:290 H:60	20	STK	38.60
O 40124	12	360	6	10s-3min	800	Ø:290 H:60	20	STK	38.60

Wand-/Deckenleuchte mit HF-Sensor 360°

IP20, 3 Jahre Funktionsgarantie, Armatur Kunststoff, mit integriertem Hochfrequenzsensor (schaltet sofort, bei allen Bewegungen), Sensor unsichtbar hinter dem Glas verborgen, Reichweite einstellbar von 3–8 Meter, mit integriertem Dämmerungsschalter, max. 60 Watt/E27, Anschluss eines zweiten Verbrauchers (z.B. WC-Lüfter) möglich (max. 100 W).



O-RS 10

Artikel-Nr.	Winkel °	Radius m	Zeit	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
O-RS 10	360	3-8	5s–15min	Ø:275 H:95	20	STK	77.50

Sensor-Strahler LED IP44

IP44, LED, Lichtfarbe hellweiss (4500 K), Sicherheitsglas, mit integriertem Bewegungsmelder (Reichweite 12 Meter, Erfassungswinkel 120°) und Dämmerungsschalter (einstellbar), Anschlusskabel 2 m Td, abisoliert.



O 7050

Artikel-Nr.	Leistung W	Winkel °	Radius m	Zeit	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 7020	20	120	12	5s–4min	1300	H:220 B:180 T:110	44	schwarz	STK	42.80
O 7030	30	120	12	5s–4min	1900	H:270 B:220 T:130	44	schwarz	STK	62.00
O 7050	50	120	12	5s–4min	3300	H:300 B:280 T:160	44	schwarz	STK	78.10

Sensor-Strahler LED IP44

IP44, SMD LED Philips, Lichtfarbe hellweiss (4000 K), Frontglas opal (reduzierte Blendwirkung), mit integriertem Bewegungsmelder (Reichweite 12 Meter, Erfassungswinkel 120°) und Dämmerungsschalter (einstellbar), Anschlusskabel 0.5 m, abisoliert.



O 9020.60



O 9020.61



O 9050.60

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
O 9020.60	20	1800	H:245 B:190 T:100	44	schwarz	STK	33.10
O 9020.61	20	1800	H:245 B:190 T:100	44	weiss	STK	33.10
O 9030.60	30	2700	H:265 B:220 T:110	44	schwarz	STK	38.00
O 9030.61	30	2700	H:265 B:220 T:110	44	weiss	STK	38.00
O 9050.60	50	5000	H:320 B:290 T:120	44	schwarz	STK	55.50
O 9050.61	50	5000	H:320 B:290 T:120	44	weiss	STK	55.50



LED-Band 24 VDC biegebar

IP20, filigranes, biegbares LED-Band, ideal für Anwendungen mit Ecken oder Kurven, nur 6x3 mm, alle 10 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Leistung 4 Watt pro Meter, CRI90, Betrieb an Netzgerät 24V DC, Rolle à 10 Meter, max. Länge am Stück 3 Meter.



M 5510CW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5510WW	40	3800	3000	600	90	L:10000 B:6 H:3	20	RL10	42.20
M 5510CW	40	4000	4000	600	90	L:10000 B:6 H:3	20	RL10	42.20

LED-Band 24 VDC IP20 25 m

IP20, alle 20 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Länge bis zu 25 Meter unterbruchsfrei möglich.



M 5530WW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5530WW	90	9250	3000	1500	90	L:25000 B:8 H:3	20	RL25	156.00
M 5530CW	90	9500	4000	1500	90	L:25000 B:8 H:3	20	RL25	156.00
M 5530DL	90	9750	6000	1500	90	L:25000 B:8 H:3	20	RL25	156.00

LED-Band 24 VDC IP20

IP20, für Innenbereich, 10x3 mm, ca. alle 5 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24V DC, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5572CW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 5570WW	14W/m	1200	3000	6120	90	L:30000 B:10 H:3	20	M	13.85	30	9.25
M 5570CW	14W/m	1300	4000	600	80	L:5000 B:10 H:3	20	M	14.55	5	9.70
M 5570DL	14W/m	1500	6500	600	80	L:5000 B:10 H:3	20	M	14.55	5	9.70
M 5572WW	24W/m	1900	3000	6120	90	L:30000 B:10 H:3	20	M	17.30	30	11.60
M 5572CW	25W/m	1980	4000	1020	80	L:5000 B:10 H:3	20	M	18.30	5	12.20
M 5572DL	25W/m	2100	6500	1020	80	L:5000 B:10 H:3	20	M	18.30	5	12.20

LED-Band 24 VDC IP20 240 LED/m

IP20, 2400 LED pro Band, alle 2.5 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Leistung 20 Watt pro Meter, CRI90, Betrieb an Netzgerät 24V DC, Rolle à 10 Meter, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5560CW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5560WW	200	19000	3000	2400	90	L:10000 B:12 H:3	20	RL10	70.80
M 5560CW	200	21000	4000	2400	90	L:10000 B:12 H:3	20	RL10	70.80

LED-Band 24 VDC IP20 Tunable White

IP20, für Innenbereich, 10x3 mm, alle 20 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Lichtfarben 3000K und 6000K einzeln regelbar (tunable white), Betrieb an Netzgerät 24V DC, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5575TW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5575TW	28W/m	2800	3600	90	L:30000 B:10 H:3	20	M	17.20

LED-Band 24 VDC IP68

IP67, wasserdicht vergossen, 600 LEDs pro Band, alle 5 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, max. Länge am Stück 10 Meter.



M 5580WW

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
M 5580WW	15W/m	1050	3000	600	80	L:5000 B:12 H:4	65	M	16.70	10	11.10
M 5580CW	15W/m	1100	4000	600	80	L:5000 B:12 H:4	65	M	19.10	5	14.60
M 5580DL	15W/m	1150	6500	600	80	L:5000 B:12 H:4	65	M	19.10	5	14.60

LED-Band 24 VDC IP65 25 m

IP65, alle 20 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Länge bis zu 25 Meter unterbruchsfrei möglich.



M 5590WW



M 5590CW



M 5590DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	LEDs Stk	CRI Ra	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5590WW	90	9250	3000	1500	90	L:25000 B:10 H:5	65	RL25	200.40
M 5590CW	90	9500	4000	1500	90	L:25000 B:10 H:5	65	RL25	200.40
M 5590DL	90	9750	6500	1500	90	L:25000 B:10 H:5	65	RL25	200.40

LED-Band 24 VDC IP20 RGB

IP20, für Innenbereich, 10x3 mm, alle 10 cm ablängbar, mit Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24V DC, max. Länge am Stück 5 Meter.



M 5570RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	LEDs Stk	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5570RGB	14	600	L:10000 B:10 H:3	20	M	11.50

LED-Band 24 VDC IP68 RGB

IP65, wasserdicht vergossen, 12x4 mm, 600 LEDs pro Band, ca. alle 10 cm ablängbar, ohne Klebstreifen, Betrieb an Netzgerät 24 VDC, max. Länge am Stück fünf Meter.



M 5580RGB

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	LEDs Stk	Kanäle	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5580RGB	14W/m	500	600	3 (RGB)	L:5000 B:12 H:4	65	RGB	M	22.00

Konfektion LED-Band

Konfektion Anschlusskabel 3 Meter Td2x0.75 schwarz, andere Länge oder Farbe des Anschlusskabels auf Anfrage möglich.



M 5580KONF

Artikel-Nr.	Bauteil	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5570KONF	Konfektion LED-Band IP20	20	schwarz	STK	22.00
M 5580KONF	Konfektion LED-Band IP65/68	65	schwarz	STK	28.50

Einspeisung LED Band

Anschlussstück zur Einspeisung von LED Bändern.



M 10C

M 104

Artikel-Nr.	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 10C	L:11 B:11 H:7	20	STK	1.07
M 104	L:150 B:14 H:5	20	STK	2.15

LED-Kette 12VDC



Wasserdicht IP65, selbstklebend, beliebig ablängbar, max. 50 Module pro Strang, Abstrahlwinkel 160 Grad, Betrieb an Netzgerät 12 VDC.



M 56DL

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 56DL	1.5	150	6500	L:48 B:18 H:6	65	weiss	STK	1.15

ALU-Profil «U» zu LED-Streifen

U-Profil Aluminium natur, ohne Abdeckung, ungelocht, ablängbar.



M 56P

Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 56P	U-Profil	15x7	Aluminium	L:2000 B:20 H:10	STK	6.79

LED-Profil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



M 58P.0



M 58CL



M 58E

Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 58P.0	Profil mit Abdeckung	10x4	Alu eloxiert	L:2000 B:15 H:6	STK	22.60
M 58CL	Montage-Clips		Edelstahl		STK	2.22
M 58E	Endkappe		Kunststoff		STK	2.47
M 58EL	Endkappe mit Loch		Kunststoff		STK	2.47

LED-Profil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



M 57P.0



M 57CL



M 57E

Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 57P.0	Profil mit Abdeckung	11x8	Alu eloxiert	L:2000 B:16 H:12	STK	27.70
M 57CL	Montage-Clips		Edelstahl		STK	2.22
M 57E	Endkappe		Kunststoff		STK	1.98
M 57EL	Endkappe mit Loch		Kunststoff		STK	1.98

LED-Eckprofil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



M 59P.0



M 59CL



M 59E

Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 59P.0	Profil mit Abdeckung	11x10	Alu eloxiert	L:2000 B:19 H:19	STK	32.80
M 59CL	Montage-Clips		Edelstahl		STK	1.98
M 59E	Endkappe		Kunststoff		STK	1.98
M 59EL	Endkappe mit Loch		Kunststoff		STK	1.98

LED-Profil mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, ablängbar.



M 60P



M 60A



M 60CL



Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 60P	U-Profil	14x6	Alu eloxiert	L:2000 B:18 H:13	STK	12.40
M 60A	Abdeckung opalweiss		Alu eloxiert	L:2000 B:15 H:8	STK	17.80
M 60CL	Montage-Clips		Edelstahl	L:15 B:18 H:12	STK	2.84
M 60E	Endkappe		Alu eloxiert	L:3 B:18 H:13	STK	11.40

LED-Profil UP flach mit Abdeckung opalweiss

Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, UP, geringe Einbautiefe, ablängbar.



Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 68P.0	Profil mit Abdeckung	10x4	Alu eloxiert	L:2000 B:22 H:6	STK	27.70
M 68CL	Montage-Clips		Edelstahl		STK	2.84
M 68E	Endkappe		Kunststoff		STK	2.53
M 68EL	Endkappe mit Loch		Kunststoff		STK	1.98

LED-Profil UP mit Abdeckung opalweiss


Aluminium eloxiert, opalweisse Abdeckung aufgesteckt, Unterputz, ablängbar.



Artikel-Nr.	Bauteil	Lichtmass	Material	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 67P.0	Profil mit Abdeckung	11x8	Alu eloxiert	L:2000 B:22 H:12	STK	30.20
M 67CL	Montage-Clips		Edelstahl		STK	2.22
M 67E	Endkappe		Kunststoff		STK	1.98
M 67EL	Endkappe mit Loch		Kunststoff		STK	1.98

Lichterkette LED IP44


IP44, 230 V, LED warmweiss, LED-Abstand 80 cm, 1.5 Meter Anschlusskabel mit Stecker, Lämpchen austauschbar.



Artikel-Nr.	Bauteil	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 580	Kette	3	70	2700	L:12000	44	weiss	STK	65.70
M 5801	3 Ersatz-LED	3x0.2		2700				STK	6.64

Lichterkette LED IP44

IP44, 230 V, LED warmweiss, LED-Abstand 10 cm, 1.5 Meter Anschlusskabel mit Stecker, max. fünf Ketten aneinanderreihbar, darf nur mit vorgeschaltetem FI max. 30 mA betrieben werden.



M 405

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 405	2	40	3000	L:5000	44	schwarz	STK	44.80
M 410	5	100	3000	L:10000	44	schwarz	STK	63.10

Akku-Scheinwerfer



Akku-Strahler, sachlagfest, inkl. Ladegerät 230 Volt (Micro-USB), USB-Ladeanschluss für Geräte (5V 2A), Leuchtdauer ca. 3h.



R 41200

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Reichweite m	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 41200	20	2000	6500	200	H:18.5 B:13.7 T:4.4	54	anthrazit	STK	65.90

Akku-Scheinwerfer

IP65, 230 Volt, inkl. Ständer, inkl. Fahrzeug-Ladestecker 12/24 Volt, Akku Li-Ion, Lichtfarbe hellweiss, Abstrahlwinkel 100 Grad, Brenndauer ca. 3 Stunden, Ladedauer ca. 5 Stunden.



M 7111



M 7112



M 7111LA

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7111	10	650	4000	H:234 B:146 T:116	65	STK	45.40
M 7112	20	1500	4000	H:280 B:200 T:130	65	STK	75.90
M 7111LA			4000			STK	5.25

LED-Handlampe

IP20, unabhängige Leuchtdauer ca. 3 h, Lithium-Akku 2200mAh in Griff integriert, Ladedauer ca. 4 h, Gehäuse schlagfest, Haltefuss, 2 Magnete, Aufhängehaken, Taschenlampenfunktion, Ladegerät mit USB-Anschluss.



R 4150

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 4150	4	400	6500	H:275 B:65 T:40	20	STK	41.50

LED Stirnlampe IP44



Stirnlampe, stufenlos fokussierbar, Leuchtdauer max. 12h, Rücklicht, inkl. 3 Batterien AA (LR6).



R 6110

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Reichweite m	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6110	2.5	200	6500	100	H:9 B:7 T:12.5	44	STK	29.30

Stift-Taschenlampe «LED-Lenser» P2

Schlanke, lichtstarke, kompakte LED-Taschenlampe, Kegel fokussierbar, inkl. Batterien AAA (Leuchtdauer max. 7 h).



R 6002

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Reichweite m	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6002	16	25	Ø:15 L:102	STK	16.40

Taschenlampe «LED-Lenser» K3

Mit Schlüsselanhänger, robuste, lichtstarke, kompakte LED-Taschenlampe, Kegel fokussierbar, inkl. Batterien 4xLR44 (Leuchtdauer 1 h).



R 6001

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Reichweite m	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6001	14	33	Ø:20 L:77	STK	18.20

Taschenlampe «LED-Lenser» P7

Lichtstarke, kompakte LED-Taschenlampe, Kegel fokussierbar, inkl. Batterien 4xAAA (Leuchtdauer max. 75 h).



R 6007

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Reichweite m	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6007	450	300	Ø:37 L:130	STK	73.10

Taschenlampe «LED-Lenser» P5

Lichtstarke, kompakte LED-Taschenlampe, Kegel fokussierbar, Leuchtdauer max. 4 h.



R 6005

Artikel-Nr.	Lichtstrom lm	Reichweite m	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
R 6005	140	120	Ø:26 L:113	STK	50.20

Leuchtenkomponenten



LED-Netzgerät 24 VDC IP20



Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz.



M 7612

M 7620

M 7660

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7612	12	24	L:98 B:45 H:11	20	weiss	STK	11.50
M 7620	20	24	L:103 B:35 H:16	20	weiss	STK	10.50
M 7630	30	24	L:149 B:41 H:27	20	weiss	STK	15.70
M 7650	50	24	L:160 B:58 H:18	20	weiss	STK	22.30
M 7660	60	24	L:170 B:45 H:29	20	weiss	STK	26.50
M 7675	75	24	L:170 B:45 H:29	20	weiss	STK	33.10
M 76100	100	24	L:180 B:63 H:31	20	weiss	STK	40.80
M 76150	150	24	L:180 B:63 H:31	20	weiss	STK	50.10

LED-Netzgerät 24 VDC IP20 «Helvar»

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Steckklemmen.



M 6630

M 6675

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6630	30	24	L:153 B:41 H:32	20	weiss	STK	21.60
M 6675	75	24	L:180 B:52 H:30	20	weiss	STK	26.30

LED-Netzgerät 24 VDC IP20 dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP20, dimmbar
Phasen- oder Phasenabschnitt, zugelassen zur
Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-,
Überlast- und Übertemperaturschutz.



M 7830

M 7850

M 7875

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7830	30	RL, RC	24	L:158 B:46 H:19	20	weiss	STK	24.30
M 7850	50	RL, RC	24	L:177 B:58 H:22	20	weiss	STK	35.10
M 7875	75	RL, RC	24	L:171 B:57 H:31	20	weiss	STK	61.60

LED-Netzgerät 24 VDC DALI Tunable White



Eingang 230 VAC, Ausgang 24VDC, DALI 2 zertifiziert, 1
DALI Adresse, Dimmer DT8 (Device Type 8), für Tunable
White LED Bänder, max. 100 Watt Ausgangsleistung.



M 79100

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 79100	100	DALI	24	L:245 B:66 H:32	20	weiss	STK	100.70

LED-Netzgerät 24 VDC IP67 7J Garantie



Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, 20 cm Anschlusskabel abisoliert, 7 Jahre Garantie.



M 6641

M 6661

M 6681

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6641	40	24	L:171 B:62 H:37	67	silber	STK	39.20
M 6661	60	24	L:171 B:62 H:37	67	silber	STK	40.90
M 6681	80	24	L:196 B:62 H:39	67	silber	STK	47.90
M 66101	100	24	L:220 B:68 H:39	67	silber	STK	58.10
M 66121	120	24	L:220 B:68 H:39	67	silber	STK	61.70
M 66151	150	24	L:228 B:68 H:39	67	silber	STK	62.50
M 66186	185	24	L:228 B:68 H:39	67	silber	STK	67.30
M 66241	240	24	L:244 B:68 H:39	67	silber	STK	83.30

LED-Netzgerät 24 VDC IP67

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, 20 cm Anschlusskabel abisoliert, 2 Jahre Garantie.



M 6716

M 6745

M 67200

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6715	15	24	L:182 B:30 H:21	67	anthrazit	STK	10.00
M 6716	15	24	L:153 B:28 H:28	67	anthrazit	STK	11.50
M 6730	30	24	L:190 B:35 H:30	67	anthrazit	STK	16.10
M 6745	45	24	L:182 B:42 H:35	67	anthrazit	STK	21.90
M 6760	60	24	L:200 B:45 H:35	67	anthrazit	STK	29.00
M 67150	150	24	L:242 B:70 H:50	67	anthrazit	STK	48.90
M 67200	200	24	L:228 B:123 H:64	67	anthrazit	STK	59.60

LED-Netzgerät 24 VDC IP67 dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VDC, dimmbar 1-10 Volt (Dimmbereich 10-100%), SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz und zum Einbau in Möbel, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, 20 cm Anschlusskabel abisoliert, 7 Jahre Garantie.



M 8860

M 88100

M 88320

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 8840	40	0-10 V	24	L:171 B:62 H:37	67	silber	STK	36.50
M 8860	60	0-10 V	24	L:171 B:62 H:37	67	silber	STK	42.30
M 8880	80	0-10 V	24	L:196 B:62 H:39	67	silber	STK	44.80
M 88100	100	0-10 V	24	L:220 B:68 H:39	67	silber	STK	54.20
M 88150	150	0-10 V	24	L:228 B:68 H:39	67	silber	STK	56.50
M 88185	185	0-10 V	24	L:228 B:68 H:39	67	silber	STK	64.60
M 88250	240	0-10 V	24	L:245 B:68 H:39	67	silber	STK	84.80
M 88320	320	0-10 V	24	L:252 B:90 H:44	67	silber	STK	142.90

LED-Netzgerät 12 VDC IP20



Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz.



M 7715

M 7730

M 7760

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7715	15	12	L:130 B:40 H:16	20	weiss	STK	13.90
M 7730	30	12	L:142 B:45 H:27	20	weiss	STK	18.70
M 7760	60	12	L:157 B:54 H:36	20	weiss	STK	24.60

Netzteil zu Möbeleinbauleuchte 12 VDC

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbel, inkl. 2 m Anschlusskabel mit Stecker T11, ausgangsseitig Verteiler für max. 6 Stk. Möbeleinbauleuchten M 502.06.



M 7420

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 7420	20	12	L:140 B:48 H:15	20	weiss	STK	44.40
M 7430	30	12	L:164 B:46 H:18	20	weiss	STK	56.80

LED-Netzgerät 12 VDC IP20 dimmbar



Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV, IP20, dimmbar Phasen- oder Phasenabschnitt, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz.



M 9240

Artikel-Nr.	dimmbar	Spannung DC V	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 9240	RL, RC	12	L:156 B:50 H:33	20	STK	24.60

LED-Netzgerät 12 VDC IP67



Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, SELV equivalent, IP67, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, 20 cm Anschlusskabel abisoliert.



M 6925

M 6945

M 6960

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6925	25	12	L:148 B:40 H:32	67	weiss	STK	29.30
M 6945	45	12	L:275 B:36 H:27	67	anthrazit	STK	21.90
M 6960	60	12	L:178 B:72 H:45	67	anthrazit	STK	29.00
M 69100	100	12	L:240 B:70 H:45	67	anthrazit	STK	41.50
M 69101	100	12	L:220 B:56 H:40	67	anthrazit	STK	42.20
M 69150	150	12	L:228 B:123 H:64	67	anthrazit	STK	48.90

LED-Netzgerät 12 VDC IP67 dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 12 VDC, Dimmeingang 1-10 Volt, SELV, IP67, Alugehäuse, zugelassen zur Direktmontage auf Holz und zum Einbau in Möbel, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, 20 cm Anschlusskabel abisoliert.



M 8930

M 8945

M 8960

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Spannung DC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 8930	30	0-10 V	12	L:176 B:41 H:35	67	silber	STK	20.30
M 8945	45	0-10 V	12	L:190 B:41 H:35	67	silber	STK	27.70
M 8960	60	0-10 V	12	L:200 B:45 H:35	67	silber	STK	37.00
M 8980	80	0-10 V	12	L:220 B:58 H:40	67	silber	STK	48.30

LED-Netzgerät Konstantstrom 350-700mA

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/700mA, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, Lebensdauer >50'000 h, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Steckklemmen.



M 6806

M 6830

M 6870

Artikel-Nr.	Leistung W	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6806	6	6	6	L:118 B:40 H:21	20	weiss	STK	18.70
M 6830	30	21	30	L:106 B:67 H:28	20	weiss	STK	30.20
M 6870	70	70	70	L:280 B:31 H:21	20	Alu	STK	61.90

LED-Netzgerät 350 mA dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang 350 mA Konstantstrom, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, SELV equivalent, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, dimmbar mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsdimmern, Schraubklemmen.



M 6818

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Leistung 350mA W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6818	5-18	RL, RC	18	L:113 B:44 H:28	20	weiss	STK	46.90

LED-Netzgerät 350-700 mA dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/500/700 mA, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, SELV, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Dimmeingang 1–10 Volt, Steckklemmen.



M 6831

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6831	30	0-10 V	21	30	L:106 B:67 H:28	20	STK	43.20

LED-Netzgerät 350-700 mA dimmbar

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/500/700 mA, IP20, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz, Steckklemmen, dimmbar DALI oder mit Taster.



M 6832



M 6872

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6832	30	DALI	21	30	L:106 B:67 H:28	20	STK	44.90
M 6872	70	DALI	70	70	L:280 B:31 H:21	20	STK	73.40

LED-Netzgerät 350-1400 mA IP65

Eingang 230 VAC, Ausgang Konstantstrom 350/700/1400 mA, IP65, mit Kabelabgang 30 cm, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, SELV, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperatur- und Überspannungsschutz.



M 6860

Artikel-Nr.	Leistung W	Leistung 350mA W	Leistung 700mA W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6860	60	31	59	L:149 B:53 H:35	65	weiss	STK	51.80

Transformator 12 Volt elektronisch

Elektronischer Trafo für Niedervolt-Halogenlampen 12 Volt, zugelassen zur Direktmontage auf Holz oder in Möbeln, mit Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Soft-Start, regelbar mit Phasenabschnitt-Dimmern, Leitungslänge max. 2 Meter pro Leuchte, mehrere Leuchten sternförmig verdrahten, Anschluss Schraubklemmen.



M 61070

M 61105

M 61150

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 61070	20-60	RC	L:85 B:39 H:22	STK	25.20
M 61105	35-105	RC	L:110 B:39 H:22	STK	43.80
M 61150	50-150	RC	L:157 B:41 H:31	STK	41.70

Universal-Netzgerät elektronisch

Eingangsspannung 100 V bis 240 VAC, Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Ausgangsspannung einstellbar von 3 bis 12 Volt DC (3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V), Stärke max 1A, inkl. Steckerset mit folgenden Steckern: USB, Klinke 2.5, 3.5, Hohlstecker 3.5/1.35, 4/1.7, 5/2.1, 5.5/1.5, 5.5/2.1, 5.5/2.5



S 8500

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung DC V	Preis pro	Netto exkl. CHF
S 8500	10	3-12	STK	27.90

Universal-Vorschaltgerät für Sparlampen

Hochwertiges Multiwatt-Gerät, aktiver Oberwellenfilter, Lampenstromüberwachung, für Umgebungstemperaturen von -20 bis +50°C, nicht dimmbar.



M 6430

Artikel-Nr.	Leistung W	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6415	1x15-42 / 2x15-26	L:104 B:67 H:28	20	STK	24.30
M 6420	2x32 / 2x42	L:104 B:67 H:28	20	STK	27.00
M 6425	1x9-13 / 2x9-13	L:104 B:67 H:28	20	STK	21.60
M 6430	1x18 / 2x18	L:104 B:67 H:28	20	STK	24.30

Vorschaltgerät elektronisch EVG

Hochwertiges Gerät, sehr langlebig, schneller und lampenschonender Start, Lampenstromüberwachung, für Umgebungstemperaturen von -20 bis +50 Grad.



M 62258

M 64414

Artikel-Nr.	Leistung W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 62118	1x18	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	19.70
M 62130	1x30	L:190 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	19.70
M 62136	1x36	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	19.70
M 62158	1x58	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	19.70
M 62218	2x18	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	21.50
M 62236	2x36	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	21.50
M 62258	2x58	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	21.50
M 62418	4x18	L:280 B:32 H:28	20	silbergrau	STK	22.20
M 6410	1x14-35	L:190 B:30 H:28	20	silbergrau	STK	21.20
M 6411	2x14-35	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.70
M 64124	1x24	L:190 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	21.20
M 64139	1x39	L:190 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	21.20
M 64149	1x49	L:190 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	21.20
M 64154	1x54	L:190 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	21.20
M 64155	1x55	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	21.70
M 64180	1x80	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.00
M 64224	2x24	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.50
M 64239	2x39	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.50
M 64249	2x49	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.50
M 64254	2x54	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.50
M 64255	2x55	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	23.50
M 64414	4x14	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	25.60

EVG dimmbar 1-10V / Switchcontrol

Dimmbar 1–10 Volt und/oder Taster, sehr langlebig (>50'000h, >50'000 Schaltungen), schneller und lampenschonender Start, Lampenstromüberwachung, für Umgebungstemperaturen von +10 bis +50°C.



M 62158DIM

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 62118DIM	1x18	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.50
M 62136DIM	1x36	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	50.80
M 62158DIM	1x58	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	54.70
M 62218DIM	2x18	1-10 V + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	53.70
M 62236DIM	2x36	1-10 V + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	53.70
M 62258DIM	2x58	1-10 V + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	59.30
M 62418DIM	4x18	1-10 V + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	65.70
M 64114DIM	1x14	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.70
M 64121DIM	1x21	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.70
M 64124DIM	1x24	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.60
M 64128DIM	1x28	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.60
M 64135DIM	1x35	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.70
M 64139DIM	1x39	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.70
M 64149DIM	1x49	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.60
M 64154DIM	1x54	1-10 V + Switchdim	L:280 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.70
M 64155DIM	1x55	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	61.40
M 64180DIM	1x80	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	62.80
M 64214DIM	2x14	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	59.00
M 64221DIM	2x21	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	56.90
M 64224DIM	2x24	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	62.70
M 64228DIM	2x28	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	57.40
M 64235DIM	2x35	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	61.20
M 64239DIM	2x39	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	62.70
M 64249DIM	2x49	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	62.70
M 64254DIM	2x54	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	62.70
M 64255DIM	2x55	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	66.70
M 64414DIM	4x14	1-10 V + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	silbergrau	STK	65.90

EVG dimmbar DALI / Switchcontrol

Hochwertiges Gerät Marke «Helvar», digital dimmbar «DALI» oder Taster, sehr langlebig (>50'000h, >50'000 Schaltungen), schneller und lampenschonender Start, Lampenstromüberwachung, für Umgebungstemperaturen von +10 bis +50°C.



M 64239DALI

Artikel-Nr.	Leistung W	dimmbar	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6410DALI	1x14-35	DALI + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	weiss	STK	68.80
M 6411DALI	2x14-35	DALI + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	weiss	STK	74.20
M 64124DALI	1x24	DALI + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	weiss	STK	56.50
M 64139DALI	1x39	DALI + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	weiss	STK	56.50
M 64149DALI	1x49	DALI + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	weiss	STK	52.40
M 64154DALI	1x54	DALI + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	weiss	STK	56.50
M 64180DALI	1x80	DALI + Switchdim	L:360 B:30 H:21	20	weiss	STK	62.60
M 64224DALI	2x24	DALI + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	weiss	STK	61.70
M 64239DALI	2x39	DALI + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	weiss	STK	61.40
M 64249DALI	2x49	DALI + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	weiss	STK	61.40
M 64254DALI	2x54	DALI + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	weiss	STK	61.40
M 64414DALI	4x14	DALI + Switchdim	L:430 B:30 H:21	20	weiss	STK	62.60

LED-Funksteuerung RGB 12/24 VDC



IP20, wird zwischen Netzgerät 12/24 VDC und LED-Leuchte geschlauft, für weisse oder RGB-LED-Bänder, Leistung pro Kanal 6A (240 Watt 12 VDC / 480 Watt 24 VDC), inkl. 20-Tasten-Funkfernbedienung mit div. Farbprogrammen und Dimmtasten, Reichweite ca. 30 Meter (433.95 MHz), 3 Batterien LR 03 (AAA).



M 5001

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5001	PWM	480	12-24	3x6 A	3 (RGB)	L:80 B:64 H:24	20	STK	19.50

LED-Funksteuerung RGB 12/24 VDC

IP20, wird zwischen Netzgerät 12/24 VDC und LED-Leuchte geschlauft, für weisse oder RGB-LED-Bänder, Leistung pro Kanal 10A (360 Watt 12 VDC / 720 Watt 24 VDC), mehrere Geräte kombinierbar, inkl. Touch-Funkfernbedienung, Reichweite ca. 30 Meter (433.95 MHz), Batterie S-LM2025 (CR2025).



M 5002

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 5002	PWM	720	12-24	3x10 A	3 (RGB)	L:91 B:70 H:24	20	STK	31.50

Schnurdimmer LED

Dimmer 8 A, 12 oder 24 Volt DC, Pulsweitenmodulation (PWM), eingeschlauft sekundärseitig zwischen Netzgerät und Leuchte.



M 49

M 51

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 49	PWM	192	12-24	8 A	1	L:65 B:19 H:6	20	weiss	STK	6.80
M 51	PWM	192	12-24	4x2 A	4 (RGBW)	L:65 B:19 H:6	20	weiss	STK	7.52

Universal-Dimmer

230 Volt, Einbau in Dose oder direkt hinter Lichttaster, geräuscharm, für induktive, kapazitive, ohmsche Lasten und LEDs, Ansteuerung mit Einfach- oder Doppeltaster.



K 61

K 40200.LED.EB

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung AC V	Kanäle	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 61	RL, RC, LED	400	230	1	L:45 B:45 H:18	20	STK	84.60
K 40200.LED.EB	RL, RC, LED	400	230	1	L:45 B:40 H:20	20	STK	93.60

LED-Dimmelement 12–36 Volt DC

PWM-Dimmer, IP20, Dosen-/Leuchteneinbau, für LED mit 12–36 Volt DC, brummfrei, Ansteuerung mit Einfach- oder Doppeltaster.



M 6802

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6802	PWM	144	10–36	4 A	1	L:45 B:45 H:18	20	blau	STK	81.80

LED-Dimmelement 1–10 Volt

IP20, für Decken-/Leuchteneinbau, 10–24 Volt DC, Steuereingänge 1–10 Volt (100 kOhm), SELV, zugelassen zur Direktmontage auf Holz, mit Kurzschluss-, Überlast-, Übertemperaturschutz.



M 6800

Artikel-Nr.	Dimmung	Leistung W/VA	Spannung DC V	Ausgang	Kanäle	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6800	PWM	120	10–24	5 A	1	L:172 B:42 H:20	20	weiss	STK	49.20

Schnur-Dimmer

230 V, Universal-Schnurdimmer für Hand- oder Fussbetätigung, für Halogen- und Glühlampen, nicht geeignet für elektronische Transformatoren, inkl. eingebauter Feinsicherung 2A.



K 7013.60



K 7013.61

Artikel-Nr.	Leistung W	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 7013.60	20-500	230	L:105 H:30	20	schwarz	STK	41.80
K 7013.61	20-500	230	L:105 H:30	20	weiss	STK	41.80

Fusschalter

230 V, 1-polig, Schraubklemmen.



K 5021.60

K 5021.61

Artikel-Nr.	Stärke A	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 5021.60	2	230	Ø:68 H:30	20	schwarz	STK	3.65
K 5021.61	2	230	Ø:68 H:30	20	weiss	STK	3.65

Schnur-Zwischenschalter

Gehäuse Kunststoff, mit Verbindungsklemme, für Rund- oder Flachkabel, 1polig.



K 4021.60

K 4062 SCHWARZ

Artikel-Nr.	Stärke A	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 4021.60	2	230	L:60 H:15	20	schwarz	STK	2.45
K 4021.61	2	230	L:60 H:15	20	weiss	STK	2.45
K 4062 SCHWARZ	10	230	L:80 H:25	20	schwarz	STK	8.24
K 4062 WEISS	10	230	L:80 H:25	20	weiss	STK	8.24

Tastschalter

Schrank-Endschalter, Gehäuse Isolierstoff, weiss, 2 Befestigungslöcher, Lochdistanz 25 mm.



K 1018

Artikel-Nr.	Stärke A	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 1018	2	230	L:40 H:13	20	weiss	STK	7.59

Druckschalter Einbau

Ausschalter aus Isolierstoff, Gewinde M10, 21x13 mm



K 1011

Artikel-Nr.	Stärke A	Spannung AC V	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 1011	2	230	L:21 B:13	20	weiss	STK	1.01

Kippschalter Einbau

Umschalter (beide Schaltstellungen belegbar),
Lötanschluss, Wippe Metall, Zentralbefestigung,
Einbautiefe 12 mm, inkl. Sechskant- und Rändelmuttern.



K 1070



K 1075



K 1076

Artikel-Nr.	Typ	Stärke A	Spannung AC V	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 1070		3	230	65	STK	5.65
K 1075		2	230	44	STK	5.76
K 1076	Schutzkappe zu K 1075			44	STK	8.32

Wippschalter Einbau

Funktion EIN-AUS, Gehäuse Kunststoff, zum Einrasten
(Snap-In), Einbautiefe 28 mm.



K 1080



K 1081

Artikel-Nr.	Stärke A	Spannung AC V	Ausschnitt mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 1080	10	230	28x22	H:32 B:25	40	rot	STK	2.48
K 1081	10	230	30x11	H:32 B:14	40	schwarz	STK	4.92

Fermacell-Box F30

Fermacell-Box F30, zum Einbau von Leuchten in brennbare Decken.



M 1280

Artikel-Nr.	Typ	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1280	Fermacell-Box F30	L:240 B:140 H:100	STK	19.20

Einbetonierbüchse

Kunststoff, Lieferung inkl. Deckel mit vorgeprägtem Ausschnitt, für den Einbau in Sichtbetondecken geeignet.



M 1288



M 1290



M 1291

Artikel-Nr.	Typ	Ausschnitt mm	Durchmesser mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1288		ø 68	150	Ø:150 T:145	STK	13.40
M 1290		ø 75	150	Ø:150 T:145	STK	13.40
M 1291	mit Trafotunnel	ø 75	150	Ø:150 T:145	STK	22.80
M 1295		ø 95	150	Ø:150 T:145	STK	13.40
M 1296	mit Trafotunnel	ø 95	150	Ø:150 T:145	STK	22.80

Fassung E27 für Decke und Wand

Kunststoff, Steckklemmen, Sockel E27.



M 1521



M 1621

Artikel-Nr.	Typ	Sockel	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1521	Deckenfassung	E27	weiss	STK	4.57
M 1621	Wandfassung	E27	weiss	STK	4.57

Fassung E27

Gewinde E27.



Artikel-Nr.	Typ	Anschluss	Socket	Durchmesser mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 2510	glatter Mantel	M10x1	E27	40	Ø:40 H:59	20	schwarz	STK	1.98
M 2520	mit Aussengewinde	M10x1	E27	40	Ø:40 H:59	20	schwarz	STK	2.52
M 2990	Schraubring		E27	48	Ø:48 H:7	20	schwarz	STK	1.30
M 2991	Schraubring		E27	54	Ø:54 H:11	20	schwarz	STK	1.08

Fassung E14

Gewinde E14.



Artikel-Nr.	Typ	Anschluss	Socket	Durchmesser mm	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 1020	glatter Mantel	M10x1	E14	27	Ø:27 H:53	20	schwarz	STK	1.58
M 1030	mit Aussengewinde	M10x1	E14	27	Ø:27 H:53	20	schwarz	STK	2.52
M 1035	Schraubring		E14	32	Ø:32 H:10	20	schwarz	STK	0.65

Fassung G13 für FL-Lampen ø 26 mm


Polycarbonat weiss, Befestigung durch Einschnappen oder Schrauben, für FL-Röhren ø 26 mm 13–65 Watt.




Artikel-Nr.	Typ	Anschluss	Socket	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6101		Schraubklemme	G13	B:34 H:58 T:21	20	weiss	STK	2.03
M 6102		Steckklemme	G13	B:29 H:47 T:24	20	weiss	STK	0.79
M 6104	Doppelfassung		G13	B:102 H:43 T:24	20	weiss	STK	3.45
M 6103	mit Startersockel		G13	B:34 H:76 T:58	20	weiss	STK	3.15

Fassung G5 für FL-Röhren T16 ø 16 mm

Gehäuse Polycarbonat, Rotor PBT, Kontakte Phosphorbronze, Befestigung durch Schrauben oder durch Einschnappen (in Ausschnitt 10x20 mm), passt zu allen Röhren T5.



M 6401



M 6402

Artikel-Nr.	Typ	Anschluss	Socket	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6401	Fassung G5	Steckklemme	G5	B:22 H:27 T:16	20	transparent	STK	1.05
M 6402	Doppelfassung G5	Steckklemme	G5	B:60 H:30 T:19	20		STK	2.14

Fassung GU10/R7s/G6.35


Für Direktanschluss von Halogen- oder LED-Lampen, temperaturbeständig.



M 6150



P 218



M 8054

Artikel-Nr.	Typ	Anschluss	Socket	Durchmesser mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 6150	Einzelfassung GU10	Litzenabgang	GU10	28	Ø:28 H:16	STK	3.94
P 218	Einzelfassung G5.3	Litzenabgang	G5.3	18	Ø:18 H:11	STK	3.71
M 8054	Fassungspaar R7s		R7s			STK	8.36
M 8055	Einzelfassung R7s		R7s			STK	7.05

Deckenrosette

Zum Verschliessen von Leuchtenaussparungen



M 03.1270

M 03.1271

M 03.1273

Artikel-Nr.	Typ	Durchmesser mm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
M 03.1270	aufsteckbar auf 3.5 mm Holzschraube	95	Ø:95 H:4	weiss	STK	3.33
M 03.1271	aufsteckbar auf 3.5 mm Holzschraube, mit Kabelabgang	95	Ø:95 H:4	weiss	STK	4.17
M 03.1273	mit Federkralle	95	Ø:95 H:10	weiss	STK	1.46
M 03.1273 BR	mit Federkralle, dunkelbraun	95	Ø:95 H:10	braun	STK	1.58
M 4492 W	Befestigungsbügel, Anschraublöcher verdeckt	95	Ø:95 H:10	weiss	STK	1.69
M 4490	2 Befestigungslöcher	90	Ø:90 H:6	weiss	STK	2.03
M 4491	2 Befestigungslöcher, Kabelabgang	78	Ø:78 H:21	weiss	STK	3.66

Leuchtmittel



Röhre LED 230 Volt matt "Premium"



G13, 230 V, Röhre Glas matt, mit Splitterschutz, Lebensdauer ca. 35'000 h, 170 Lumen/Watt, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 27184

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 27184	G13	18	3000	4000	200	Ø:28 L:1200	STK	10.20	25	8.50
P 27186	G13	18	3000	6500	200	Ø:28 L:1200	STK	10.20	25	8.50
P 27244	G13	24	4000	4000	200	Ø:28 L:1500	STK	13.20	25	11.40
P 27246	G13	24	4000	6500	200	Ø:28 L:1500	STK	13.20	25	11.40

Röhre LED 230 Volt matt

Direktanschluss 230 V, Glas matt, Lebensdauer ca. 35'000 h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 282840

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 281840	G13	18	2340	4000	200	Ø:28 L:1200	20	STK	9.30	25	8.30
P 281860	G13	18	2340	6500	200	Ø:28 L:1200	20	STK	9.30	20	8.30
P 282840	G13	28	3500	4000	200	Ø:28 L:1500	20	STK	12.50	20	10.50
P 282860	G13	28	3500	6500	200	Ø:28 L:1500	20	STK	12.50	20	10.50

Röhre LED 230 Volt klar

Direktanschluss 230 V, Röhre Glas klar, Lebensdauer ca. 35'000 h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Lieferung inkl. LED-Starterbrücke.



P 29186

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 29184	G13	18	2500	4000	200	Ø:28 L:1200	20	STK	9.30	20	8.30
P 29186	G13	18	2500	6500	200	Ø:28 L:1200	20	STK	9.30	20	8.30
P 29224	G13	28	3600	4000	200	Ø:28 L:1500	20	STK	12.50	20	10.50
P 29226	G13	28	3600	6500	200	Ø:28 L:1500	20	STK	12.50	20	10.50

Röhre LED 230 V matt Speziallänge

Direktanschluss 230 V, Rohr Glas, Fassung Polycarbonat, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), Betrieb an Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) nicht möglich, Lieferung exkl. LED-Starterbrücke.



P 30223

P 30104

P 30106

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 30103	G13	9	830	3000	180	Ø:26 L:600	STK	9.65
P 30104	G13	10	1000	4000	320	Ø:26 L:600	STK	8.69
P 30106	G13	10	1000	6500	220	Ø:26 L:600	STK	16.40
P 30124	G13	12	1450	4000	320	Ø:26 L:900	STK	15.60
P 30126	G13	12	1450	6500	320	Ø:26 L:900	STK	15.60
P 30183	G13	16	1530	3000	190	Ø:26 L:1200	STK	8.55
P 30223	G13	22	2180	3000	180	Ø:26 L:1500	STK	32.80

LED-Starterbrücke 230 V

LED-Brücke, Starterersatz, nur für LED-Röhren in Armaturen mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG).



P 6180

Artikel-Nr.	Leistung W	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 6180	1-80	STK	0.72

Röhre LED 230 Volt für EVG

Direktanschluss 230 V, Röhre Alu/PC, Lebensdauer 50'000h, nicht dimmbar, ersetzt FL-Röhre in Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG).



P 321860

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 321840	G13	18	2350	4000	180	Ø:28 L:1200	STK	21.40
P 321860	G13	18	2350	6500	180	Ø:28 L:1200	STK	21.40
P 322540	G13	25	3250	4000	180	Ø:28 L:1500	STK	26.50
P 322560	G13	25	3250	6500	180	Ø:28 L:1500	STK	26.50

Röhre LED 230 V matt T5 16 mm

Socket G5, Betrieb an EVG, 1:1 Ersatz für Röhren T5.



P 30264

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 30164	G5	17	2600	4000	160	Ø:16 L:1149	STK	32.40
P 30194	G5	18	2800	4000	160	Ø:16 L:1449	STK	37.80
P 30264	G5	26	3950	4000	160	Ø:16 L:1449	STK	34.90
P 30374	G5	37	5600	4000	160	Ø:16 L:1449	STK	41.90

Lampe LED E27 230 Volt opal

1:1 Ersatz für Glühlampen E27, matt, SMD LED, vibrationsfest, lichtstark, langlebig.



P 7273



P 7292



P 72123

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7273	E27	5.5	470	2700		200	Ø:60 L:90	STK	2.97
P 7292	E27	7	806	2700		200	Ø:60 L:110	STK	3.15
P 72123	E27	11	1055	2700		200	Ø:60 L:118	STK	3.48
P 72124	E27	12	1055	4000		200	Ø:60 L:118	STK	5.78
P 72142	E27	12	1521	3000		200	Ø:65 L:134	STK	8.73
P 72202	E27	19	2450	2700		200	Ø:68 L:128	STK	15.20
P 72921	E27	9	806	2700	RL, RC	200	Ø:60 L:110	STK	6.93
P 721231	E27	12	1055	2700	RL, RC	200	Ø:60 L:118	STK	11.30
P 721521	E27	15	1521	2700	RL, RC	200	Ø:60 L:126	STK	14.40

Lampe LED E27 230 V Filament matt



Socket E27, LED Filament matt, Abstrahlwinkel 300°, Lichtfarben warmweiss (2700K), hellweiss (4000K) und tageslicht (6500K).



P 6246



P 6244



P 6293

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 6243	E27	4	470	2700		Ø:60 L:105	STK	3.80	10	3.20
P 6244	E27	4	470	4000		Ø:60 L:105	STK	5.20	10	4.30
P 6246	E27	4	400	6500		Ø:60 L:107	STK	5.20	10	4.30
P 6263	E27	6	660	2700		Ø:60 L:107	STK	5.30	10	4.50
P 6264	E27	5	660	4000		Ø:60 L:107	STK	5.25	10	4.50
P 6266	E27	6	660	6500		Ø:60 L:107	STK	6.10	10	5.40
P 6293	E27	7	806	2700		Ø:60 L:104	STK	4.20	10	3.50
P 6274	E27	7	806	4000		Ø:60 L:105	STK	3.70	10	3.20
P 6294	E27	7.5	1055	4000		Ø:60 L:105	STK	5.20	10	4.30
P 62531	E27	5	470	2700	RL, RC, LED	Ø:60 L:105	STK	5.00	10	4.20
P 62731	E27	6.5	806	2700	RL, RC, LED	Ø:60 L:105	STK	4.90	10	4.20
P 62931	E27	8.5	1055	2700	RL, RC, LED	Ø:60 L:105	STK	7.60	10	6.80

Lampe LED E27 230 Volt T-Form

1:1 Ersatz zur Glühlampe oder Sparlampe E27, schlanke Bauform, Kunststoff, Lebensdauer ca. 20'000 h, nicht dimmbar, Lichtfarben warmweiss (3000K) oder hellweiss (4000K).



P 7508

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7507	E27	7	600	3000	Ø:37 L:115	STK	5.62
P 7508	E27	7	650	4000	Ø:37 L:115	STK	5.62

Lampe LED E27 230 V Filament klar

Sockel E27, klar, dekorativer LED Wendel, Abstrahlwinkel 300°, Lichtfarben warmweiss (2700K) oder hellweiss (4000K).



P 82103



P 8263



P 82104

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 8243	E27	4	470	2700		Ø:60 L:105	STK	3.20	10	2.60
P 8263	E27	6	806	2700		Ø:60 L:107	STK	6.00	10	5.20
P 7066	E27	7	806	2700		Ø:60 L:105	STK	3.50	10	2.90
P 8274	E27	7	806	4000		Ø:60 L:104	STK	4.00	10	3.30
P 82103	E27	8	1055	2700		Ø:60 L:105	STK	5.80	10	4.90
P 82104	E27	8	1055	4000		Ø:60 L:105	STK	5.50	10	4.70
P 7067	E27	7	806	2700	RL, LED	Ø:60 L:104	STK	5.30	10	4.20

Retrolampe LED 230 Volt

Glas Amber, dekorative Wendel (Filament), weiches, warmes Licht.



P 9582

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 9582	E27	8	700	2200	300	Ø:64 L:138	STK	13.20

Globe LED E27 230 Volt opal

NEU

Matt, Lebensdauer ca. 25'000 h.



P 27103



P 371221



P 271031

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 27103	E27	10	810	2700		200	Ø:95 L:133	STK	8.75
P 371221	E27	12	1521	2700		320	Ø:95 L:138	STK	11.00
P 271031	E27	12	1500	2700	RL, RC, LED	320	Ø:95 L:138	STK	11.00
P 281331	E27	13	1055	2700	RL, RC, LED	200	Ø:120 L:158	STK	16.10

Globe LED 230 Volt Filament klar

Socket E27, dekorativer Wendel (Filament), Lichtfarbe warmweiss.



P 38103

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 38103	E27	10	1055	3000	300	Ø:125 L:165	STK	18.70

Kugel LED E27 230 Volt opal

Socket E27, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 7463



P 7443

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7463	E27	4	470	2700	300	Ø:45 L:77	STK	4.05
P 7443	E27	4.5	470	2700	180	Ø:45 L:75	STK	3.07

Kugel LED E27 230 Volt Filament klar

Socket E27, klar, dekorativer Wendel (Filament),
Lichtfarbe warmweiss.



P 2372



P 84431



P 2375

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2372	E27	2.5	250	2700		300	Ø:45 L:84	STK	4.06
P 84431	E27	4	320	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:75	STK	7.68
P 2375	E27	5	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:84	STK	7.31

Kugel LED E27 230 Volt farbig

IP44, Lebensdauer ca. 25'000 h, gleichmässige
Lichtverteilung, 0.5 Watt, zu Dekorationszwecken.



P 7193.40



P 7193.75



P 7193.85

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7193.40	E27	0.5	Ø:45 L:70	44	blau	STK	2.70
P 7193.75	E27	0.5	Ø:45 L:70	44	rot	STK	2.70
P 7193.85	E27	0.5	Ø:45 L:70	44	grün	STK	2.70
P 7193.95	E27	0.5	Ø:45 L:70	44	gelb	STK	4.57

Kerze LED E27 230 Volt Filament klar

Klar, dekorativer Wendel, Lichtfarbe warmweiss.



P 2154



P 2155

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2154	E27	4	420	2700		Ø:35 L:92	STK	5.08
P 2155	E27	4.5	470	2700	RL, LED	Ø:35 L:92	STK	7.31

Spot LED E27 230 Volt

Sockel E27, Lichtfarbe warmweiss.



P 6350LED



P 2383



P 23631

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 6350LED	E27	6	420	3000		45	Ø:63 L:76	STK	11.00
P 2383	E27	8	500	3000		120	Ø:63 L:100	STK	6.59
P 23631	E27	5.3	370	2700	LED-Dimmer	36	Ø:63 L:90	STK	10.70
P 24103	E27	10	800	3000		120	Ø:80 L:114	STK	7.24
P 24631	E27	5.3	360	2700	LED-Dimmer	36	Ø:80 L:90	STK	11.90
P 15153	E27	12	750	3000		40	Ø:95 L:114	STK	10.40
P 15731	E27	7	650	2700	RL, RC, LED	36	Ø:97 L:90	STK	17.30
P 16113	E27	11	1035	2700		15	Ø:122 L:133	STK	27.70
P 16153	E27	13	1035	2700		30	Ø:120 L:134	STK	18.80

Spot LED E27 230 Volt farbig

PAR38, auch für Ausseneinsatz (in Kombination mit geeigneten Leuchten).



P 16153.B



P 16153.G



P 16153.R

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 16153.B	E27	15	1200	30	Ø:120 L:133	65	blau	STK	15.50
P 16153.G	E27	15	1200	30	Ø:120 L:133	65	grün	STK	15.50
P 16153.R	E27	15	1200	30	Ø:120 L:133	65	rot	STK	15.50

Kerze LED E14 230 Volt opal

Sockel E14, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 7743



P 77631

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7743	E14	4	320	2700	200	Ø:38 L:107	STK	3.00
P 7763	E14	6	470	2700	200	Ø:37 L:103	STK	2.73

Kerze LED E14 230 Volt Filament matt



LED Filament matt, dekorativer Wendel, Abstrahlwinkel 300°, warmweiss.



P 6743



P 6772

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 6743	E14	4	400	2700		Ø:35 L:100	STK	3.80	10	3.30
P 6772	E14	6.5	806	2700		Ø:35 L:97	STK	5.40	10	4.70
P 67521	E14	4.5	470	2700	LED-Dimmer	Ø:35 L:97	STK	4.90	10	4.10
P 67721	E14	6.5	806	2700	LED-Dimmer	Ø:35 L:97	STK	7.40	10	6.20

Kerze LED E14 230 Volt Filament klar



Sockel E14, klar, dekorativer Wendel (Filament), Lichtfarbe warmweiss.



P 2233



P 8743



P 8772

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2233	E14	2.5	250	2700		300	Ø:35 L:97	STK	4.06
P 8743	E14	4	400	2700		300	Ø:35 L:100	STK	3.64
P 8772	E14	6.5	806	2700		300	Ø:35 L:97	STK	5.28
P 2235	E14	4.5	470	2700	RL, LED	300	Ø:35 L:118	STK	6.14
P 87431	E14	4	320	2700	RL, LED	300	Ø:37 L:100	STK	5.78

Kugel LED E14 230 Volt opal

Sockel E14, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 7543



P 7563



P 2406DIM

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7543	E14	4	320	2700		180	Ø:45 L:78	STK	3.00
P 7563	E14	5	470	2700		150	Ø:45 L:88	STK	4.80
P 2406DIM	E14	6	470	2700	RL, LED	270	Ø:43 L:89	STK	6.19

Kugel LED E14 230 Volt Filament klar



Klar, dekorativer Wendel, Lichtfarbe warmweiss.



P 2462



P 8543



P 8572

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2462	E14	2.5	250	2700		300	Ø:45 L:80	STK	3.76
P 8543	E14	4	400	2700		300	Ø:45 L:77	STK	3.29
P 8572	E14	6.5	806	2700		300	Ø:45 L:110	STK	5.08
P 85431	E14	4.5	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:77	STK	5.40
P 2465	E14	4	470	2700	RL, LED	300	Ø:45 L:106	STK	6.14

Signallampe LED E14 230 Volt

IP20, geeignet z.B. für Kühlschrank oder Nähmaschine, nicht dimmbar.



P 8824



P 1514

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 8824	E14	2	180	4500	300	Ø:26 L:58	STK	4.79
P 1514	E14	2.3	200	2700	160	Ø:25 L:63	STK	5.74

Spot LED E14 230 Volt opal

Socket E14, matt, Lichtfarbe warmweiss.



P 2263

Artikel-Nr.	Socket	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 2153	E14	3	210	3000	120	Ø:39 L:67	STK	3.38
P 2263	E14	5	470	3000	120	Ø:50 L:83	STK	6.79

Spot LED GU10 230 Volt

Socket GU10, 230 V, ø 50 mm, Lichtfarbe warmweiss (3000K) oder hellweiss (4000K).



P 505



P 5073



P 6041.4000

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 505	5	440	3000		38	Ø:50 L:58	STK	5.00	10	4.20
P 507	7	500	3000		38	Ø:50 L:58	STK	5.30	10	4.30
P 5073	7	575	3000		36	Ø:51 L:55	STK	7.40	10	6.20
P 5084	8	630	4000		45	Ø:50 L:58	STK	5.80	10	5.00
P 6041	6	350	3000	LED-Dimmer	36	Ø:51 L:55	STK	5.60	10	4.80
P 6041.4000	4.5	350	4000	LED-Dimmer	36	Ø:51 L:55	STK	8.70	10	7.80
P 50631	5.5	450	3000	LED-Dimmer	36	Ø:51 L:55	STK	5.00	6	4.35
P 50641	5.5	450	4000	LED-Dimmer	36	Ø:51 L:55	STK	5.20	6	4.50
P 50731	6.5	575	3000	LED-Dimmer	38	Ø:51 L:55	STK	5.90	6	4.70
P 50741	6.5	575	4000	LED-Dimmer	38	Ø:51 L:55	STK	6.20	6	5.00

Strahler LED R7s 230 Volt



Sockel R7s, 230 Volt, ersetzt Halogenstab in Ständerlampe oder Scheinwerfer.



P 5582



P 5583



P 55103

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 5582	R7s	8	1055	2700		300	Ø:29 L:80	STK	11.00
P 5583	R7s	8	1055	2700		300	Ø:13 L:118	STK	15.90
P 5584	R7s	8	1055	4000		300	Ø:13 L:118	STK	15.90
P 55103	R7s	10	1000	3000		360	Ø:25 L:118	STK	17.30
P 55132	R7s	13	1521	2700		300	Ø:29 L:118	STK	14.90
P 551521	R7s	15	1055	2700	RL, RC, LED	360	Ø:29 L:78	STK	15.80
P 551431	R7s	14	2000	2700	LED-Dimmer	300	Ø:29 L:118	STK	20.00

Spot LED G9 230 Volt



230 V, Lebensdauer ca. 15'000 h, 1:1 Ersatz für Halogen 230 Volt mit Sockel G9, warmweisse Lichtfarbe.



P 6661



P 5142



P 51531

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 6661	G9	1.9	200	2700		300	Ø:16 L:47		STK	8.16
P 5142	G9	3.8	470	2700		300	Ø:20 L:90		STK	8.65
P 5163	G9	6	550	3000		300	Ø:18 L:64		STK	4.78
P 51421	G9	3.5	350	2700	RC, LED	300	Ø:20 L:60		STK	10.40
P 51531	G9	5	500	3000	LED-Dimmer	300	Ø:22 L:60	44	STK	6.77

LED 6 Watt B15d "Halolux"



Kompakte LED in T-Form, Sockel B15d, Lebensdauer 15000h, Lichtfarbe warmweiss, geringe Wärmeentwicklung, Ersatz für "Halolux"-Halogenlampen, nicht dimmbar.



P 4262

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 4262	B15d	6.3	806	2700	320	Ø:18 L:90	20	STK	32.70

Soffittenlampe LED S14/S19 230 Volt

Linienlampe, Röhrenform, opal, warmweiss.



P 73480



P 7803



P 78102

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 73480	S19	9	750	3000		Ø:38 L:480	STK	22.50
P 7803	S14S	3.5	280	2700		Ø:28 L:300	STK	17.40
P 7805	S14S	5	420	2700		Ø:30 L:500	STK	22.90
P 78102	S14S	16	1000	2700	RC, LED	Ø:29 L:1000	STK	49.20
P 7905	S14D	9	450	2700	RL, LED	Ø:30 L:500	STK	21.50

Strahler LED GX53

230 V, nicht dimmbar, 1:1 Ersatz für Sparlampen mit Sockel GX53, warmweiss (3000K) oder hellweiss (4500K).



P 5274

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 5273	GX53	7	550	3000	200	Ø:75 H:23.5	STK	7.40
P 5274	GX53	7	550	4500	200	Ø:75 H:23.5	STK	7.40

Lampe LED G24d

Direktanschluss 230V, Lebensdauer ca. 30'000 h, nicht dimmbar, ersetzt Energiesparlampen mit Sockel G24d.



P 10174

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 10174	G24d-2	7	700	4000	120	Ø:35 L:148	STK	6.95
P 101104	G24d-3	10	1000	4000	120	Ø:35 L:171	STK	8.60

Lampe LED G23



Sockel G23, 1:1 Ersatz für Energiesparlampen G23. Betrieb an bestehendem Vorschaltgerät oder direkt an 230 VAC.



P 1343



P 1364

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 1343	G23	4.5	450	3000	120	Ø:33 L:166	STK	12.70
P 1344	G23	4.5	500	4000	120	Ø:33 L:166	STK	12.70
P 1363	G23	6	630	3000	120	Ø:33 L:237	STK	13.20
P 1364	G23	6	700	4000	120	Ø:33 L:237	STK	13.20

Lampe LED 2G11



Sockel 2G11, 1:1 Ersatz für Energiesparlampen 2G11. Betrieb am bestehenden Vorschaltgerät (EVG) oder direkt an 230 VAC.



P 1474



P 14184

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 1474	2G11	7	1000	4000	140	Ø:44 L:230	STK	38.90
P 14184	2G11	18	2300	4000	120	Ø:44 L:414	STK	26.30

Spot LED GX5.3 12 Volt

12 Volt AC/DC, Sockel GU/GX5.3, 1:1 Ersatz für Halogenspots 12 V MR16 (ø 50 mm).



P 12840



P 12730



P 123538LED

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 12530	GU5.3	5	400	3000		38	Ø:50 L:54	STK	5.02
P 12730	GU5.3	7	470	3000		30	Ø:50 L:53	STK	5.06
P 12830	GU5.3	8	600	3000		45	Ø:50 L:54	STK	5.49
P 12840	GU5.3	8	630	4000		45	Ø:50 L:54	STK	5.49
P 123538LED	GU5.3	5	350	2700	RL, RC, LED	36	Ø:51 L:46	STK	13.90
P 12831	GU5.3	8	620	3000	RL, RC, LED	36	Ø:51 L:53	STK	15.50

Spot LED G4 12 Volt MR11



12 V, Sockel G4, Lichtfarbe warmweiss, 1:1 Ersatz für Halogenspots MR11 (ø 35 mm), nicht dimmbar.



P 3542

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 3542	G4	5	345	2700	36	Ø:35 L:38	STK	7.96

Spot LED G4 12 Volt



12 Volt AC/DC, Lichtfarbe warmweiss, geringe Wärmeentwicklung, Lebensdauer ca. 15'000 h, nicht dimmbar, 1:1 Ersatz für Halopin G4.



P 4123



P 4113



P 6407

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	dimmbar	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 4123	G4	1.5	160	3000	nein	300	Ø:12 L:39	STK	3.30
P 4113	G4	1.8	200	2700	nein	300	Ø:13 L:40	STK	6.97
P 6407	G4	2	140	3000	nein	240	Ø:14 L:36	STK	15.50

Spot SA111 LED 12 Volt

12 V, AC/DC, Sockel GX53, dimmbar.



P 11111

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Strahlwinkel °	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 11111	GX53	12	800	3000	24	Ø:111 T:55	STK	23.10

Leuchtmittel LED E27 10-27 VDC

10–27 V DC, bringt sofort Licht, hohe Lebensdauer, entspricht der Leuchtkraft einer 11 W Sparlampe resp. 50 W Glühlampe, Lichtfarbe warmweiss 3000 K, Minuspol am Gewinde, Pluspol am Sockel, ideal für Solaranwendungen.



Z 7273.24

Artikel-Nr.	Sockel	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	IP	Preis pro	Netto exkl. CHF
Z 7273.24	E27	7	806	3000	Ø:60 L:105	21	STK	11.70

Starter 230 V

Startet zuverlässig und schnell, wir empfehlen Ihnen bei jedem Lampenwechsel auch den Starter zu wechseln.



P 6141

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	Schaltung	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P 6140	FS22, S2, ST151	4–22	Serie	Ø:20 L:35	STK	0.68	25	0.61
P 6141	FS11, S10, ST111	4–85	Einzel	Ø:20 L:35	STK	0.68	25	0.61
P-S 12	S12	80–100	Einzel	Ø:20 L:35	STK	3.80	10	3.60

Fluoreszenzlampe ø 26 mm T8

Socket G13, Röhren-Ø 26 mm, konstanter Lichtstrom über die ganze Lebensdauer.



P-TLD 16/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P-TLD 10/827	10	G13	650	2700	Ø:26 L:470	STK	14.00	25	13.50
P-TLD 14/840	14	G13	800	4000	Ø:26 L:360	STK	5.80	25	4.80
P-TLD 15/830	15	G13	950	3000	Ø:26 L:437	STK	6.60	25	5.80
P-TLD 15/840	15	G13	950	4000	Ø:26 L:437	STK	6.60	25	5.80
P-TLD 15/860	15	G13	900	6000	Ø:26 L:437	STK	6.60	25	5.80
P-TLD 16/827	16	G13	1250	2700	Ø:26 L:720	STK	14.80	25	14.00
P-TLD 16/840	16	G13	1200	4000	Ø:26 L:720	STK	6.60	25	5.40
P-TLD 18/830	18	G13	1350	3000	Ø:26 L:600	STK	4.30	25	3.50
P-TLD 18/840	18	G13	1350	4000	Ø:26 L:600	STK	4.30	25	3.50
P-TLD 18/860	18	G13	1300	6500	Ø:26 L:600	STK	4.30	25	3.50
P-TLD 23/840	23	G13	1900	4000	Ø:26 L:970	STK	16.00	25	15.00
P-TLD 30/830	30	G13	2400	3000	Ø:26 L:900	STK	6.70	25	5.50
P-TLD 30/840	30	G13	2400	4000	Ø:26 L:900	STK	6.70	25	5.50
P-TLD 30/860	30	G13	2300	6000	Ø:26 L:900	STK	6.70	25	5.50
P-TLD 36/830	36	G13	3350	3000	Ø:26 L:1200	STK	4.50	25	3.70
P-TLD 36/840	36	G13	3350	4000	Ø:26 L:1200	STK	4.50	25	3.70
P-TLD 36/840-1	36	G13	3100	4000	Ø:26 L:970	STK	9.80	25	8.75
P-TLD 36/860	36	G13	3250	6500	Ø:26 L:1200	STK	4.50	25	3.70
P-TLD 38/830	38	G13	3300	3000	Ø:26 L:1047	STK	6.70	25	5.80
P-TLD 38/840	38	G13	3300	4000	Ø:26 L:1047	STK	6.70	25	5.80
P-TLD 58/830	58	G13	5200	3000	Ø:26 L:1500	STK	4.90	25	3.95
P-TLD 58/840	58	G13	5200	4000	Ø:26 L:1500	STK	4.90	25	3.95
P-TLD 58/860	58	G13	5000	6500	Ø:26 L:1500	STK	4.90	25	3.95

Fluoreszenzlampe ø 16 mm T5

Socket G5, Röhren-Ø 16 mm, konstanter Lichtstrom über die ganze Lebensdauer, Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.



P-T16 28/860

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF	Staffelpreis ab	Netto exkl. CHF
P-T16 14/830	14	G5	1100	3000	Ø:16 L:549	STK	5.80	25	4.90
P-T16 14/840	14	G5	1100	4000	Ø:16 L:549	STK	5.80	25	4.90
P-T16 14/860	14	G5	1200	6500	Ø:16 L:549	STK	5.80	25	4.90
P-T16 21/830	21	G5	1900	3000	Ø:16 L:849	STK	5.80	25	4.90
P-T16 21/840	21	G5	1900	4000	Ø:16 L:849	STK	5.80	25	4.90
P-T16 21/860	21	G5	1750	6500	Ø:16 L:849	STK	5.80	25	4.90
P-T16 24/830	24	G5	1750	3000	Ø:16 L:549	STK	5.80	25	4.90
P-T16 24/840	24	G5	1750	4000	Ø:16 L:549	STK	5.80	25	4.90
P-T16 24/860	24	G5	1600	6500	Ø:16 L:549	STK	5.80	25	4.90
P-T16 28/830	28	G5	2600	3000	Ø:16 L:1149	STK	5.80	25	4.90
P-T16 28/840	28	G5	2600	4000	Ø:16 L:1149	STK	5.80	25	4.90
P-T16 28/860	28	G5	2400	6500	Ø:16 L:1149	STK	5.80	25	4.90
P-T16 35/830	35	G5	3320	3000	Ø:16 L:1449	STK	5.80	25	4.90
P-T16 35/840	35	G5	3320	4000	Ø:16 L:1449	STK	5.80	25	4.90
P-T16 35/860	35	G5	3050	6500	Ø:16 L:1449	STK	5.80	25	4.90
P-T16 39/830	39	G5	3100	3000	Ø:16 L:849	STK	5.80	25	4.90
P-T16 39/840	39	G5	3100	4000	Ø:16 L:849	STK	5.80	25	4.90
P-T16 39/860	39	G5	2900	6500	Ø:16 L:849	STK	5.80	25	4.90
P-T16 49/830	49	G5	4300	3000	Ø:16 L:1449	STK	5.80	25	4.90
P-T16 49/840	49	G5	4300	4000	Ø:16 L:1449	STK	5.80	25	4.90
P-T16 49/860	49	G5	4100	6500	Ø:16 L:1449	STK	5.80	25	4.90
P-T16 54/830	54	G5	4450	3000	Ø:16 L:1149	STK	6.75	25	5.50
P-T16 54/840	54	G5	4450	4000	Ø:16 L:1149	STK	6.75	25	5.50
P-T16 54/860	54	G5	4250	6500	Ø:16 L:1149	STK	6.75	25	5.50
P-T16 80/830	80	G5	6150	3000	Ø:16 L:1449	STK	6.75	25	5.50
P-T16 80/840	80	G5	6150	4000	Ø:16 L:1449	STK	6.75	25	5.50
P-T16 80/860	80	G5	5700	6500	Ø:16 L:1449	STK	6.75	25	5.50

Fluoreszenzlampe ø 16 mm

Socket G5, Röhren-Ø 16 mm.



P-TL 13/827

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TL 4/133	4	G5	140	4000	Ø:16 L:150	STK	3.45
P-TL 6/133	6	G5	280	4000	Ø:16 L:225	STK	3.86
P-TL 6/154	6	G5	240	6500	Ø:16 L:225	STK	3.86
P-TL 8/827	8	G5	430	2700	Ø:16 L:300	STK	11.70
P-TL 8/133	8	G5	400	4000	Ø:16 L:300	STK	3.86
P-TL 8/154	8	G5	400	6500	Ø:16 L:300	STK	3.86
P-TL 13/827	13	G5	950	2700	Ø:16 L:525	STK	12.90
P-TL 13/133	13	G5	880	4000	Ø:16 L:525	STK	4.06
P-TL 13/154	13	G5	750	5400	Ø:16 L:525	STK	4.06

Fluoreszenzlampe ø 26 mm Speziallänge

Socket G13, Röhren-Ø 26 mm, Speziallänge 28/30/33 Zoll.



P-TLD 25/691

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 25/691	25	G13	2000	4000	Ø:26 L:691	STK	12.60
P-TLD 25/742	25	G13	2200	4000	Ø:26 L:742	STK	12.60
P-TLD 25/818	25	G13	2300	4000	Ø:26 L:818	STK	12.60

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «De Luxe»

Socket G13, Röhren-Ø 26 mm, exzellente Farbwiedergabe, Einsatz: Druckereien, Farbprüfung, Textilgewerbe.



P-TLD 36/950

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 36/940	36	G13	2900	4000	Ø:26 L:1200	STK	6.95
P-TLD 36/950	36	G13	2850	5400	Ø:26 L:1200	STK	14.90
P-TLD 58/940	58	G13	4600	4000	Ø:26 L:1500	STK	7.69
P-TLD 58/950	58	G13	4550	5400	Ø:26 L:1500	STK	16.30

Fluoreszenzlampe «GRO-LUX»

Socket G5/G13, Einsatz als Aquariumbeleuchtung oder zur Wachstumsförderung von Pflanzen.



P-TLD 8/GRO



P-TLD 36/GRO

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 8/GRO	8	G5	8500	Ø:16 L:300	STK	4.91
P-TLD 15/GRO	15	G13	8500	Ø:26 L:437	STK	9.06
P-TLD 18/GRO	18	G13	8500	Ø:26 L:600	STK	9.66
P-TLD 25/GRO	25	G13	8500	Ø:26 L:742	STK	11.30
P-TLD 30/GRO	30	G13	8500	Ø:26 L:900	STK	10.30
P-TLD 36/GRO	36	G13	8500	Ø:26 L:1200	STK	11.30
P-TLD 58/GRO	58	G13	8500	Ø:26 L:1500	STK	15.10

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «Aquastar»

Socket G13, Tropenlichtspektrum, Einsatz: Beleuchtung von Süß- und Meerwasseraquarien, fördert Wachstum von Korallen und Pflanzen.



P-TLD 15/AQU

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 15/AQU	15	G13	650	10000	Ø:26 L:437	STK	10.30
P-TLD 18/AQU	18	G13	900	10000	Ø:26 L:600	STK	10.30
P-TLD 25/AQU	25	G13	1500	10000	Ø:26 L:742	STK	11.30
P-TLD 30/AQU	30	G13	1700	10000	Ø:26 L:900	STK	11.30
P-TLD 36/AQU	36	G13	2200	10000	Ø:26 L:1200	STK	12.70
P-TLD 58/AQU	58	G13	3550	10000	Ø:26 L:1500	STK	16.90

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «Daylightstar»

Socket G13, Einsatz in Aquarien, UV-Stop-Hülle (vermindertes Algenwachstum).



P-TLD 30/DAY

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 15/DAY	15	G13	900	5000	Ø:26 L:437	STK	12.90
P-TLD 18/DAY	18	G13	1300	5000	Ø:26 L:600	STK	13.50
P-TLD 30/DAY	30	G13	2300	5000	Ø:26 L:900	STK	15.30
P-TLD 36/DAY	36	G13	3250	5000	Ø:26 L:1200	STK	17.70

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «Reptistar»

Socket G13, 6500K Breitspektrum, Einsatz: Terrarien, fördert Reptilienwachstum, hoher Anteil an UVA (30%) und UVB-Strahlung (5%).



P-TLD 30/REP

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 15/REP	15	G13	300	6500	Ø:26 L:437	STK	10.50
P-TLD 18/REP	18	G13	450	6500	Ø:26 L:600	STK	11.10
P-TLD 30/REP	30	G13	700	6500	Ø:26 L:900	STK	12.90

Fluoreszenzlampe ø 26 mm farbig

Socket G13, Einsatz: Schaufenster, Veranstaltungen, Discos.



P-TLD 18/BLAU P-TLD 36/GELB P-TLD 18/GRUEN

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Masse mm	Farbe	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 18/BLAU	18	G13	300	Ø:26 L:600	blau	STK	5.36
P-TLD 18/GELB	18	G13	660	Ø:26 L:600	gelb	STK	5.36
P-TLD 18/GRUEN	18	G13	1300	Ø:26 L:600	grün	STK	5.36
P-TLD 18/ROT	18	G13	30	Ø:26 L:600	rot	STK	6.04
P-TLD 36/BLAU	36	G13	700	Ø:26 L:1200	blau	STK	6.44
P-TLD 36/GELB	36	G13	1580	Ø:26 L:1200	gelb	STK	6.44
P-TLD 36/GRUEN	36	G13	3140	Ø:26 L:1200	grün	STK	6.44
P-TLD 36/ROT	36	G13	70	Ø:26 L:1200	rot	STK	8.25

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «Blacklight»

Socket G5/G13, Spezialfilter absorbiert das sichtbare Licht, UVA-Strahlung wird durchgelassen (315-400nm), Einsatz: Discos, Fälschungserkennung, Qualitätskontrollleinrichtungen.



P-TLD 36/BLB

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 18/BLB	18	G13	Ø:26 L:600	STK	14.30
P-TLD 36/BLB	36	G13	Ø:26 L:1200	STK	24.40

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «Activa»

Socket G13, Vollspektrumlampe mit äusserst guter Farbwiedergabe und Tageslicht-Eigenschaften, die UV-Anteile fördern das physische und psychische Wohlbefinden, Einsatz: Büros und Konferenzräume ohne Tageslicht, Fitness-Center, Krankenhäuser.



P-TLD 58/172

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 18/172	18	G13	1000	6500	Ø:26 L:600	STK	6.04
P-TLD 36/172	36	G13	2350	6500	Ø:26 L:1200	STK	7.85
P-TLD 58/172	58	G13	3700	6500	Ø:26 L:1500	STK	10.70

Fluoreszenzlampe ø 26 mm «Foodstar»

Socket G13, Einsatz in Metzgereien, Spektrum nach DIN10504.



P-TLD 36/175

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLD 30/175	30	G13	1450	3000	Ø:26 L:900	STK	9.26
P-TLD 36/175	36	G13	1800	3500	Ø:26 L:1200	STK	9.86
P-TLD 58/175	58	G13	2850	3500	Ø:26 L:1500	STK	11.10

Fluoreszenzlampe «Circline»

Socket G10q, Fluoreszenzlampe in Ringform, Röhren-Ø 28 mm (T8).



Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLC 22/133	22	G10Q	1400	4000	Ø:216	STK	12.80
P-TLC 32/133	32	G10Q	2400	4000	Ø:311	STK	13.00
P-TLC 40/133	40	G10Q	3200	4000	Ø:413	STK	14.60

Fluoreszenzlampe «Circline» T5

Socket 2GX13, Fluoreszenzlampe in Ringform, Röhren-Ø 16 mm (T5).



Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 522830	22	2GX13	1900	3000	Ø:230	STK	33.50
P 522840	22	2GX13	1900	4000	Ø:230	STK	16.60
P 522865	22	2GX13	1800	6500	Ø:230	STK	33.50
P 540830	40	2GX13	3400	3000	Ø:300	STK	35.50
P 540840	40	2GX13	3400	4000	Ø:300	STK	16.60
P 540865	40	2GX13	3300	6500	Ø:300	STK	35.50
P 555830	55	2GX13	4200	3000	Ø:300	STK	35.50
P 555840	55	2GX13	4200	4000	Ø:300	STK	16.60
P 555865	55	2GX13	4000	6500	Ø:300	STK	35.50

Fluoreszenzlampe U-Form

Sockel 2G13, Fluoreszenzlampe in U-Form.



P-TLU 36/640

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TLU 36/640	36	2G13	3350	4000	Ø:26 L:606	STK	45.50

Energie-Sparlampe G23

Lebensdauer ca. 8'000 h oder 10'000 Schaltungen, 2-Stift-Sockel G23, zum Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten.



P-PL 7/830

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-PL 7/830	7	G23	3000	400	L:137 B:28	STK	3.47
P-PL 7/840	7	G23	4000	400	L:137 B:28	STK	3.47
P-PL 9/830	9	G23	3000	600	L:167 B:28	STK	3.47
P-PL 9/840	9	G23	4000	600	L:167 B:28	STK	3.47
P-PL 11/830	11	G23	3000	900	L:237 B:28	STK	3.47
P-PL 11/840	11	G23	4000	900	L:237 B:28	STK	3.47

Energie-Sparlampe 2G11

Lebensdauer ca. 20'000 h oder 50'000 Schaltungen, 4-Stift-
-Sockel 2G11, Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
(EVG).



P-PL 55/830

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-PL 18/830	18	2G11	3000	1200	L:220 B:44	STK	7.67
P-PL 18/840	18	2G11	4000	1200	L:220 B:44	STK	7.67
P-PL 24/830	24	2G11	3000	1800	L:320 B:44	STK	8.12
P-PL 24/840	24	2G11	4000	1800	L:320 B:44	STK	8.12
P-PL 36/830	36	2G11	3000	2900	L:415 B:44	STK	8.53
P-PL 36/840	36	2G11	4000	2900	L:415 B:44	STK	8.53
P-PL 40/840	40	2G11	4000	3500	L:533 B:44	STK	5.64
P-PL 55/830	55	2G11	3000	4800	L:533 B:44	STK	9.77
P-PL 55/840	55	2G11	4000	4800	L:533 B:44	STK	9.77

Energie-Sparlampe G24d

Lebensdauer ca. 10'000 h oder 10'000 Schaltungen, 2-Stift-
-Stecksockel G24d-1, mit integriertem Starter, Betrieb an
konventionellem Vorschaltgerät.



P-PLC 10/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-PLC 10/830	10	G24d-1	3000	600	L:110 B:27	STK	5.69
P-PLC 10/840	10	G24d-1	4000	600	L:110 B:27	STK	5.69
P-PLC 13/830	13	G24d-1	3000	900	L:138 B:27	STK	5.69
P-PLC 13/840	13	G24d-1	4000	900	L:138 B:27	STK	5.69
P-PLC 18/830	18	G24d-2	3000	1200	L:152 B:27	STK	6.12
P-PLC 18/840	18	G24d-2	4000	1200	L:152 B:27	STK	6.12
P-PLC 26/830	26	G24d-3	3000	1800	L:170 B:27	STK	6.12
P-PLC 26/840	26	G24d-3	4000	1800	L:170 B:27	STK	6.12

Energie-Sparlampe 2G7 (EVG)

Lebensdauer ca. 10'000 h oder 50'000 Schaltungen, 4-Stift-Sockel, Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.



P-SEL 11/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-SEL 7/840	7	2G7	4000	400	L:115 B:28	STK	3.60
P-SEL 9/840	9	2G7	4000	600	L:145 B:28	STK	3.60
P-SEL 11/840	11	2G7	4000	900	L:215 B:28	STK	3.60

Energie-Sparlampe G24q (EVG)

Lebensdauer ca. 10'000 h oder 20'000 Schaltungen, 4-Stift-Stecksockel, Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.



P-DEL 10/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-DEL 10/840	10	G24q-1	4000	600	L:103 B:27	STK	6.12
P-DEL 13/830	13	G24q-1	3000	900	L:131 B:27	STK	6.12
P-DEL 13/840	13	G24q-1	4000	900	L:131 B:27	STK	6.12
P-DEL 18/830	18	G24q-2	3000	1200	L:145 B:27	STK	6.53
P-DEL 18/840	18	G24q-2	4000	1200	L:145 B:27	STK	6.53
P-DEL 26/830	26	G24q-3	3000	1800	L:165 B:27	STK	6.53
P-DEL 26/840	26	G24q-3	4000	1800	L:165 B:27	STK	6.53

Energie-Sparlampe flach 2G10

Lebensdauer ca. 10'000 h oder 10'000 Schaltungen, 4-Stift-Stecksockel, Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.



P-TCF 36/830

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TCF 24/830	24	2G10	3000	1700	L:165 B:79	STK	14.20
P-TCF 24/840	24	2G10	4000	1700	L:165 B:79	STK	14.20
P-TCF 36/830	36	2G10	3000	2800	L:217 B:79	STK	15.00
P-TCF 36/840	36	2G10	4000	2800	L:217 B:79	STK	15.00

Energie-Sparlampe G24d

Lebensdauer ca. 8'000 h oder 10'000 Schaltungen, 2-Stift-Stecksockel, zum Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG).



P-TCT 18/830

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TCT 18/830	18	G24d-2	3000	1200	Ø:49 L:120	STK	8.38
P-TCT 18/840	18	G24d-2	4000	1200	Ø:49 L:120	STK	8.38
P-TCT 26/830	26	G24d-3	3000	1800	Ø:49 L:135	STK	8.38
P-TCT 26/840	26	G24d-3	4000	1800	Ø:49 L:135	STK	8.38

Energie-Sparlampe Triple G24q (EVG)

Lebensdauer ca. 13'000 h oder 50'000 Schaltungen, 4-Stift-Stecksockel, Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.



P-TCTE 42/840

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-TCTE 18/830	18	G24q-2	3000	1200	Ø:49 L:113	STK	8.38
P-TCTE 18/840	18	G24q-2	4000	1200	Ø:49 L:113	STK	8.38
P-TCTE 26/830	26	G24q-3	3000	1800	Ø:49 L:128	STK	8.38
P-TCTE 26/840	26	G24q-3	4000	1800	Ø:49 L:128	STK	8.38
P-TCTE 32/830	32	G24q-3	3000	2400	Ø:49 L:144	STK	9.63
P-TCTE 32/840	32	G24q-3	4000	2400	Ø:49 L:144	STK	9.63
P-TCTE 42/830	42	G24q-4	3000	3200	Ø:49 L:165	STK	9.97
P-TCTE 42/840	42	G24q-4	4000	3200	Ø:49 L:165	STK	9.97

Kompakt-Leuchtstofflampe «Thorn»

Lebensdauer ca. 10'000 h, P-Thorn 16 mit 2-Stift-Sockel, P-Thorn 38 mit 4-Stift-Sockel.



P-THORN 38

Artikel-Nr.	Leistung W	Sockel	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-THORN 16	16	GR8, 2-Pin	4000	1050	L:140 B:140	STK	7.25
P-THORN 38	38	GR10q, 4-Pin	4000	2850	L:205 B:205	STK	8.25

Halogen-Röhrlü R7s

2-seitig gesockelt R7s, mittlere Lebensdauer 2'000 h, konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer, dimmbar.



P 64695

P 64696

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Spannung AC V	dimmbar	Lichtstrom lm	Lebensdauer h	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 64688	48	R7s	230	RL, RC	750	2000	Ø:11 L:80	STK	3.94
P 64690	80	R7s	230	RL, RC	1400	2000	Ø:11 L:80	STK	3.94
P 64695	120	R7s	230	RL, RC	2250	2000	Ø:11 L:80	STK	3.94
P 64696	120	R7s	230	RL, RC	2250	2000	Ø:9 L:118	STK	4.02
P 64698	160	R7s	230	RL, RC	3100	2000	Ø:9 L:118	STK	4.02
P 8003	230	R7s	230	RL, RC	4800	2000	Ø:9 L:118	STK	3.82
P 8005	400	R7s	230	RL, RC	9000	2000	Ø:9 L:118	STK	4.47
P 8007	750	R7s	230	RL, RC	15000	2000	Ø:12 L:191	STK	9.95
P 8010	1000	R7s	230	RL, RC	22000	2000	Ø:12 L:191	STK	9.67
P 8015	1500	R7s	230	RL, RC	33000	2000	Ø:12 L:256	STK	10.20
P 8020	2000	R7s	230	RL, RC	44000	2000	Ø:12 L:334	STK	15.90

Halogenlampe 230 Volt G9

230 Volt, konstante Lichtkraft über die ganze Lebensdauer, dimmbar, klar.



P 66625

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Spannung AC V	dimmbar	Lichtstrom lm	Lebensdauer h	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 66625	18	G9	230	RL, RC	205	2000	L: 43 B:14	STK	3.65
P 66640	28	G9	230	RL, RC	370	2000	L: 34 B:14	STK	2.90
P 66660	42	G9	230	RL, RC	625	2000	L: 34 B:14	STK	3.65
P 66675	53	G9	230	RL, RC	845	2000	L: 34 B:14	STK	3.65

Reflektor-Infrarotlampe

Wärmelampe, 240 V, mittlere Lebensdauer 5000 h, die aufgenommene Energie wird in Infrarotstrahlung (Wärme) umgesetzt. Der Anteil der sichtbaren Strahlung (Licht) ist gering. Für Landwirtschaft, Forschung, Industrie und Gewerbe.



P 4102

P 4106

Artikel-Nr.	Typ	Leistung W	Socket	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 4102	Rotfilter	150	E27	Ø:125 L:178	STK	12.70
P 4106	Rotfilter	100	E27	Ø:122 L:136	STK	22.10

Waagelampe 12 V Ba20s

Socket Ba20s, 12 Volt, 35 Watt, «Waagelampe».



P 4802

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 4802	35	Ba20s	250	2600	Ø:25 L:76	STK	35.70

Backofenlampe

Leuchtmittel zur Backofenausleuchtung, Nenntemperatur 300°C, P 7330 auch für Kühlschränke geeignet.



P 7330



P 7340

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P 7325	25	E14	170	2700	Ø:25 L:57	STK	4.02
P 7330	15	E14	150	2700	Ø:22 L:49	STK	2.23
P 7340	40	E14	400	2700	Ø:45 L:80	STK	6.33

Metall-Halogenlampe «Ceram» G12

Socket G12 Keramik, kompakt, hoher Lichtstrom, Kolben klar, UV-Stop, Keramik-Brenner.



P-CMIT 70/WDL

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-CMIT 35/WDL	35	G12	3700	3000	Ø:19 L:100	STK	25.80
P-CMIT 70/NDL	70	G12	6800	4200	Ø:19 L:100	STK	25.80
P-CMIT 70/WDL	70	G12	7400	3000	Ø:19 L:100	STK	25.80
P-CMIT 150/WDL	150	G12	15100	3000	Ø:25 L:105	STK	27.70
P-CMIT 150/NDL	150	G12	14700	4200	Ø:25 L:105	STK	27.70

Metall-Halogenlampe «Ceram» G8.5

Socket G8.5, kompakt, hoher Lichtstrom, Kolben klar, UV-Stop, Glassocket, Keramik-Brenner.



P-CMITC 70/WDL

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-CMITC 35/WDL	35	G8.5	3700	3000	Ø:15 L:81	STK	25.80
P-CMITC 70/WDL	70	G8.5	7200	3000	Ø:15 L:81	STK	25.80

Metall-Halogenlampen «Ceram»

Zweiseitig gesockelt (Rx7s), UV-Stop, kompakt, hoher Lichtstrom, Keramik-Brenner, Kolben klar.




P-CMITD 70/WDL

Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-CMITD 70/WDL	70	RX7s	7000	3000	Ø:22 L:118	STK	25.80
P-CMITD 70/NDL	70	RX7s	6700	4200	Ø:22 L:118	STK	25.80
P-CMITD 150/WDL	150	RX7s	15000	3000	Ø:25 L:135	STK	27.70
P-CMITD 150/NDL	150	RX7s	14800	4200	Ø:25 L:135	STK	27.70

Metall-Halogenlampe 2-seitig gesockelt

Zweiseitig gesockelt (R7s/Fc2), UV-Stop, kompakt, hoher Lichtstrom, Kolben klar, Betrieb mit externem Zündgerät, nur in Leuchten mit Schutzglas erlaubt.



Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-HQI-TS 70/WDL	75	RX7s	6000	3000	Ø:21 L:118	STK	26.30
P-HQI-TS 70/NDL	75	RX7s	6500	4200	Ø:21 L:118	STK	26.30
P-HQI-TS 150/WDL	150	RX7s	12000	3000	Ø:24 L:137	STK	26.30
P-HQI-TS 150/NDL	150	RX7s	12500	4200	Ø:24 L:137	STK	26.30
P-HQI-TS 250/WDL	250	Fc2	22000	3000	Ø:26 L:162	STK	34.90
P-HQI-TS 250/NDL	250	Fc2	20000	4200	Ø:26 L:162	STK	34.90

Halogen-Metaldampf Lampe HRI-T E40

Socket E40, Typ HRI-T, Lichtfarbe Tageslicht, gute Farbwiedergabe, hoher Lichtstrom, Kolben klar, P-HQI-T 2000/N mit integriertem Zündgerät.



Artikel-Nr.	Leistung W	Socket	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-HQI-T 250	250	E40	19000	5500	Ø:46 L:226	STK	59.60
P-HQI-T 400	400	E40	34000	5500	Ø:62 L:285	STK	65.80
P-HQI-T 1000	1000	E40	85000	7200	Ø:76 L:345	STK	148.00
P-HQI-T 2000	2000	E40	245000	4500	Ø:106 L:430	STK	409.20
P-HQI-T 2000/N	2000	E40	200000	4200	Ø:100 L:430	STK	194.40

Metall-Halogenlampe «BRITELUX» E40

Sockel E40, Halogen-Metaldampf Lampe, die an Betriebsgeräten für Natriumdampf-Hochdrucklampen betrieben werden kann, hoher Lichtstrom, UV-Stop.



P-HSISX 250

Artikel-Nr.	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
P-HSISX 250	250	22300	3800	Ø:90 L:211	STK	31.50
P-HSISX 400	400	40000	4200	Ø:120 L:290	STK	35.70

Glimmlampe E10

Röhrenform, Schraubgewinde E10 (Ø 10 mm).



K 9016/380V

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Durchmesser mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 9016/110V	LGL	110	10	Ø:10 H:25	STK	5.14
K 9016/220V	LGL	230	10	Ø:10 H:25	STK	4.16
K 9016/380V	LGL	400	10	Ø:10 H:25	STK	4.16
K 9018/110V	ZGL	110	10	Ø:10 H:28	STK	5.14
K 9018/220V	ZGL	230	10	Ø:10 H:28	STK	4.16
K 9018/380V	ZGL	400	10	Ø:10 H:28	STK	4.16

Glimmlampe E14

Röhrenform, Schraubgewinde E14 (Ø 14 mm).



K 9020/220V

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Durchmesser mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 9020/110V	VGL	110	14	Ø:14 H:30	STK	5.14
K 9020/220V	VGL	230	14	Ø:14 H:30	STK	4.92
K 9020/380V	VGL	400	14	Ø:14 H:30	STK	4.92

Glimmlampe Ba9s

Röhrenform, Sockel Ba9s (ø 9 mm, 2 seitliche Nocken, 1 Kontaktpunkt).



K 9017/380V

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Durchmesser mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 9017/110V	LGL	110	10	Ø:10 H:25	STK	5.14
K 9017/220V	LGL	230	10	Ø:10 H:25	STK	4.16
K 9017/380V	LGL	400	10	Ø:10 H:25	STK	4.16
K 9019/110V	ZGL	110	10	Ø:10 H:28	STK	5.14
K 9019/220V	ZGL	230	10	Ø:10 H:28	STK	4.16
K 9019/380V	ZGL	400	10	Ø:10 H:28	STK	4.16

Glimmlampe Ba15d

Röhrenform, Sockel Ba15d (ø 15 mm, 2 seitliche Nocken, 2 Kontaktpunkte).



K 9021/380V

Artikel-Nr.	Typ	Spannung AC V	Durchmesser mm	Masse mm	Preis pro	Netto exkl. CHF
K 9021/110V	VGL	110	14	Ø:14 H:30	STK	5.14
K 9021/220V	VGL	230	14	Ø:14 H:30	STK	5.14
K 9021/380V	VGL	400	14	Ø:14 H:30	STK	4.92

Das Kleingedruckte

Versandleistungen

ZUSTELLUNG AM FOLGETAG

Bestellungen, die bis 17.30 Uhr aufgegeben werden, liefern wir gleichentags per Postkurier oder Stückguttransport aus. Falls nicht alle Artikel auf Lager sind, erfolgt eine Teillieferung. Sobald alle Artikel ab Lager lieferbar sind, erhalten Sie die Nachlieferung. Falls Sie eine Komplettlieferung wünschen, (alle Artikel in einer Lieferung), geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Pakete werden mit DPD Postkurier am Folgetag ausgeliefert (Lieferung innerhalb eines Arbeitstages).

SAMSTAGZUSTELLUNG

Bestellungen, die am Freitag aufgegeben werden, liefern wir am Montag der Folgeweche aus. Auf Wunsch liefern wir die Sendung ohne Zuschlag am Samstag aus („Samstagszustellung“). Falls Sie die Zustellung am Samstag statt am Montag wünschen, geben Sie uns dies bitte bei Bestellaufgabe bekannt. Achtung: wenn Sie die Option „Samstagszustellung“ wählen, wird die Bestellung am Samstag geliefert - selbst wenn Sie die Bestellung z.B. am Mittwoch platzieren. Am Samstag erfolgt die Zustellung per CH-Post.

ZUSTELLUNG GEGEN UNTERSCHRIFT (DPD COMFORT)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Zustellung gegen Unterschrift (DPD Comfort)“ wählen, erhalten Sie das Paket gegen Unterschrift ausgehändigt. Via Sendungsverfolgung können Sie das Lieferdatum, die ungefähre Lieferzeit und die Lieferadresse bis kurz vor Zustellung online verwalten.

PAKET DEPONIEREN (DPD HOME)

Wenn Sie im Shop-Checkout die Option „Paket deponieren (DPD Home)“ wählen, deponiert der Postbote das Paket an einem sicheren Ort. Falls das Paket nicht sicher deponiert werden kann (ca. 1 % der Fälle), erfolgt die Zustellung alternativ an den nächstgelegenen Pickup-Point von DPD.

STÜCKGUTTRANSPORTE

Stückguttransporte (Gewicht über 30 kg oder sperrige Ware länger als 2.1 Meter): Auslieferung mittels Stückguttransport (Lieferung normalerweise innerhalb eines Arbeitstages, abgelegene Gebiete max. innerhalb zweier Arbeitstage). Kleinere Bestellungen (Bestellwert unter CHF 300.-) mit sperriger Ware schneiden wir ohne Rücksprache auf posttaugliche Masse zu.

PORTO- UND HANDLINGKOSTEN

Bestellungen mit Warenwert über 40.- werden portofrei geliefert. Auch die Samstagzustellung erfolgt portofrei. Für Kleinmengen mit Bestellwert unter CHF 40.- erheben wir einen Handlingzuschlag von CHF 9.- exkl. MwSt. Diesen Zuschlag erheben wir nicht, wenn die Kleinsendung im Laden Zofingen abgeholt und bezahlt wird.

RETOUREN

Unbeschädigte, originalverpackte Artikel aus dem Standardsortiment, die innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung retourniert werden, erhalten Sie zu 100 % gutgeschrieben. Wenig gebräuchliche Artikel, die aufgrund einer Bestellung extra eingekauft, angefertigt oder zusammengestellt wurden, nehmen wir nicht zurück. Im Kundencenter des Onlineshops können Sie einen Retourenbeleg erstellen.

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir liefern gegen Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen, solide Bonität vorausgesetzt. Wir behalten uns vor, auf Voraus- oder Sofortzahlung zu beharren.

Offerte Lieferung Garantie

ANGEBOTE OFFERTEN PREISE

Unsere Verkaufsunterlagen sind stets freibleibend und keine verbindlichen Offerten. Angegebene Preise, welche durch Irrtum falsch bezeichnet sind, berechtigen nicht zum Erwerb des Artikels zum deklarierten Preis. Alle Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie sind in CHF exkl. MwSt, ohne Verpackungs- und Transportkosten angegeben.

LIEFERTERMINE UND LIEFERFRISTEN

Wir bemühen uns, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten. Alle vereinbarten Liefertermine sind jedoch Richttermine, freibleibend und schliessen das Recht auf Schadenersatz aus.

GARANTIE

Wir gewähren 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Materialfehler werden während der Garantiezeit kostenlos ersetzt. Durch die Garantie nicht gedeckt sind weitergehende Schäden wie Arbeitsausfälle, Schäden an Drittsachen/-Einrichtungen, Transportkosten usw.. Ausgenommen von der Garantie sind Verbrauchsartikel (wie z.B. Schmelzsicherungen).

*Wir liefern portofrei!
Auch samstags!*



Elektrobedarf Troller AG

Riedtalstrasse 26
4800 Zofingen
Tel. 062 745 90 50

info@elektrobedarf.ch
www.elektrobedarf.ch

Öffnungszeiten Verkaufsgeschäft Zofingen:
Montag bis Freitag 7.30–12 Uhr, 13–17.30 Uhr
Samstag / Sonntag geschlossen

Versand portofrei ab CHF 40.– Warenwert
Bestellungen, die vor 17.30 Uhr eintreffen, werden gleichentags ausgeliefert
Zustellung am Folgetag, Mo–Fr per DPD, Sa per CH-Post