

NEVO

Steckdose Typ 25



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NUP.Q

Feller-NR: 8725.NUP.W.60.48

E-NR: 646 030 050

EAN: 7613175359601

Steckdose Typ 25 - IP55/IP55 - Mit roter Dichtung - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60
374 690 050



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.60.48
IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 450
und Dichtung - schwarz



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.60.48
Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 550
Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W
Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200
Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W
Für Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -	921-53.N.W.60.48
IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben	377 025 450
und Dichtung - schwarz	



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE	8725.QM.ST.60
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe	641 003 150
53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen	
- QM - schwa...	



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit	923-NUP.Q.60
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz	374 690 050