

Standard**Drehdimmer Phasenanschnitt****Farben:**

schwarz



weiss

Bauarten:

Standard UP P



Standard UP PM



Standard UP PMI

Feller-NR: 40600.RL.P.61**E-NR:** 348 266 000**EAN:** 7611386240152

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29
mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte**Werkstoffgüte:** Duroplast**Gerätetiefe:** 29**Halogenfrei:** Ja**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Nennleistung:** 40 - 600**Nebenstelleneingang:** Nein**Montageart:** Unterputz**Lastart:** induktive Last**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Nennspannung:** 230**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

920-40000.P.61

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss

377 125 100

Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V

377 419 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit
LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - 40-600 W ohmisch,
40-600 VA induktiv - BS...

Feller-Nr / E-NR

40600.RL.BSE
548 266 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

920-40000.P.61

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100
weiss