

SBM-02



SBM-02 – Batterie - Zustands - Anzeige

Modell	SBM-02	
Spannungsbereich	9-35 Vdc	
Eigenverbrauch bei 12V ohne Bel.	9 mA	
Eigenverbrauch bei 24V ohne Bel.	7 mA	
Eingangsspannungsbereich (« Auxiliary » battery)	2...35 Vdc	
Eingangsspannungsbereich (« Main » battery)	0...35 Vdc	
Eingangsstrom	-9999...+9999 A	
Batteriekapazitäten	20...9990 Ah	
Betriebstemperatur	-20...50 °C	
Schutzklasse	IP20 (Frontplatte IP65)	
Abmessungen	Frontplatte	65 mm x 65 mm
	Durchmesser	Ø 52 mm
	Einbautiefe	72 mm

Standardausrüstung SBM-02
Potentialfreier Alarmkontakt
Shunt 500A/50mV
Optionen
SBM-PS-01 Spannungsadapter 1:5 für 27-175Vdc
SBM-CAB-20 Kabelset (20m) (3x2x0.5mm2) mit 2 Sicherungen
SBM-COM Kommunikationsset bestehend aus Interface-Genäuse RS232, 1.8m Kabel 9-polig DSUB und Software
SBM-TEMP-20 Temperatursonde mit 20m Kabel

Änderungen vorbehalten