

## Standard

### LED-Universal-Drehdimmer



#### Farben:

☐ Farbneutral

#### Bauarten:

 EDIZIOdue/Standard Baukasten BSE

 EDIZIOdue/Standard UP BSM

**Feller-NR:** 40200.LED.BSE

**E-NR:** 548 836 790

**EAN:** 7613175254098

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Maximale Anzahl LED-Lampen sowie Hinweise zum Dimmen von LED-Lampen siehe DIMM-Tool ([www.feller.ch/dimmtool](http://www.feller.ch/dimmtool)) - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - BSE - IP20

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 29                       |
| <b>Lastart:</b>                     | universal                |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement             |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                       |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast              |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                     |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                     |
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 58                       |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 58                       |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff               |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube |
| <b>Nennleistung:</b>                | 4 - 400                  |
| <b>Nennspannung:</b>                | 230                      |