

Nass Kunststoff

Bewegungsmelder pirios 180 R Relais 1-Kanal



Farben:

schwarz
 weiss
 Lichtgrau

Bauarten:

- Kunststoff AP nass NAP
- Kunststoff UP nass NUP

Feller-NR: 44180.R.NAP.62

E-NR: 535 265 040

EAN: 7613175228006

Bewegungsmelder pirios 180 R - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Slave-Eingang für die Bereichserweiterung (Verbund Master/Slave) - Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12 m - Anbauhöhe 62 mm - NAP - Lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - 1 L - Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Beleuchtete Taster (7563ARK..) / Slave-Eingang für Bereichserweiterung (Verbund Master/Slave) - Tastereingang zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) oder Retriggern (Neustart der Nachlaufzeit) mittels externem Taster (Schliesser)

Ausführung:	Bewegungsmelder
Treppenhausüberwachung:	Ja
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180
Optimale Montagehöhe:	1,1
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite zu einer Seite:	8
Min. Einschaltdauer:	10
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:	0
Vernetzbar:	Ja
Max. Reichweite frontal:	12
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Schutzart (IP):	IP55
Nennspannung:	230
Montageart:	Aufputz
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:	Nein
Tierschneise:	Nein
Max. Einschaltdauer:	40
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Max. Schaltleistung:	2300
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000
Konstantlichtregelung:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Gehäuseunterteil - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Für 1 Apparat - Lichtgrau	902-35.NAP.62 284 008 040
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP, NAP - Mit Schrauben und Dichtung - Lichtgrau	921-44180.N.62 535 269 040