

Standard

Drehdimmer Phasenabschnitt



Farben:

☐ Farbneutral

Bauarten:

 EDIZIOdue/Standard Baukasten BSE

 EDIZIOdue/Standard UP BSM

Feller-NR: 40300.RC.BSE

E-NR: 548 296 790

EAN: 7611386007489

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator - Nicht geeignet für konventionelle
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm -
BSE - Farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Gerätetiefe:	29
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nennleistung:	20 - 300
Nebenstelleneingang:	Nein
Montageart:	Unterputz
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nennspannung:	230