

RefLED R63

REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL

0026332



Produkteigenschaften

- Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
- Modern construction and attractive design
- Mercury free solution
- Long average rated lifetime: 15,000 hours
- Lower maintenance cost compared to traditional lamps
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Wattage (W)	7
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288263328

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	7
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959

Optische Daten

RefLED R63

REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL

0026332

Lichtstrom (lm)	630
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	187
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Ausstrahlungswinkel (°)	120

Elektrische Daten

Wattage (W)	7
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	2
Netzspannung (V)	220-240V~
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Dimmbar	Nein
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	7
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	97
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	63
Gewicht (kg)	0.07

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Mix blister(20% carton, 80% pl
EAN-Nummer	5410288263328
Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
DUN 14 (außen)	25410288263322
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	10
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	32.5
Innenverpackung Breite (cm)	13.3
Innenverpackung Länge (cm)	10.6
DUN14 (innen)	15410288263325
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	100
Außenverpackung Länge (cm)	69.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.0

RefLED R63

REFLED R63 V3 630LM 830 E27 BL

0026332

Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0
----------------------------	------

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

