

Standard Universal-Drehdimmer



Farben:

☐ Farbneutral

Bauarten:

 EDIZIOdue/Standard Baukasten BSE

 EDIZIOdue/Standard UP BSM

Feller-NR: 40420.RLC.BSE

E-NR: 548 256 790

EAN: 7611386305660

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - BSE - Farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Gerätetiefe:	29
Lastart:	universal
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nebenstelleneingang:	Nein
Nennleistung:	20 - 420
Montageart:	Unterputz
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nennspannung:	230