













EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt

**Farben:**

 silver	 crema	 sand
 vanille	 berry	 coffee
 schwarz	 weiss	 hellgrau
 dunkelgrau	 olive	 lemon

Bauarten:

 EDIZIOdue F	 EDIZIOdue UP FM	 EDIZIOdue UP FMI
 EDIZIOdue AP FX.54		

Feller-NR: 40600.RL.F.61**E-NR:** 548 266 000**EAN:** 7611386223858

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Gerätebreite:	60
Gerätehöhe:	60
Gerätetiefe:	29
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nennleistung:	40 - 600
Nebenstelleneingang:	Nein
Montageart:	Unterputz
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nennspannung:	230

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

920-40000.F.61

Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - F

378 340 000

- weiss



Sicherungshalter mit Sicherung - Für	906-40600.RL.1-10V
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V	377 419 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BS...	40600.RL.BSE 548 266 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne	920-40000.F.61
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - F - weiss	378 340 000