

Standard LED-Universal-Drehdimmer



Farben:

☒ schwarz ☐ weiss

Bauarten:

☒ Standard UP P ☐ Standard UP PM ☐ Standard UP PMI

Feller-NR: 40200.LED.P.61

E-NR: 348 832 000

EAN: 7613175254043

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Maximale Anzahl LED-Lampen sowie Hinweise zum Dimmen von LED-Lampen siehe DIMM-Tool (www.feller.ch/dimmtool) - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20

Gerätetiefe: 29

Lastart: universal

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Nebenstelleneingang: Nein

Montageart: Unterputz

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nennleistung: 4 - 400

Nennspannung: 230

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE
4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 548 836 790
4-200 W/VA LED-Lampen - BSE - IP20



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.61
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100
weiss