

NEVO Steckdose Typ 15



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NUP.Q

Feller-NR: 8715.NUP.W.60.48

E-NR: 646 020 050

EAN: 7613175359519

Steckdose Typ 15 - IP55/IP55 - Mit roter Dichtung - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 400 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 15 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP55 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8715.NUP.W.60.48



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60
374 690 050

Datenblatt: 8715.NUP.W.60.48


Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.60.48
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 450
 und Dichtung - schwarz



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.60.48
 Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 550
 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W
 Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W
 Für Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---------------------------------|
| Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz | 921-53.N.W.60.48 377 025 450 |



| | |
|---|-------------|
| Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE | 8715.QM.60 |
| - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe | 639 023 150 |
| 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen | |
| - QM - schwa... | |



| | |
|---|--------------|
| NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit | 923-NUP.Q.60 |
| Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz | 374 690 050 |