



## Installationsschutz, 230VAC, 4S, 25A

Typ  
Art.-Nr.

Z-SCH230/25-40  
248847

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	$I_n$	A	25
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	$P_{vid}$	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	$P_{vid}$	W	10
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	$P_{vs}$	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	$P_{ve}$	W	0
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-40
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	60
			0

### Technische Daten nach ETIM 6.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschutz für Reiheneinbau (EC001653)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschutz für Reiheneinbau (ecI@ss8.1-27-14-23-08 [AFZ820012])			
Bemessungsbetriebsspannung	V		440 - 440
Bemessungsbetriebsstrom	A		25
Gebrauchskategorie			1
Bemessungsbetätigungsspannung	V		230 - 230
Spannungsart der Betriebsspannung			AC
Spannungsart der Betätigungsspannung			AC
Anzahl der Schließer			4
Anzahl der Öffner			0
Max. Glühlampenlast	W		3000
Max. Leuchtstofflampenlast	VA		1160
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	VA		2552
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	VA		1044
Schieber für Handschaltung			nein
Anzahl der Teilungseinheiten			2
Einbautiefe	mm		60
Zusatzeinrichtungen möglich			ja
Schutzart (IP)			IP40