

Standard

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farben:

☐ weiss

Bauarten:

☐ Standard UP P

☐ Standard UP PM

☐ Standard UP PMI

☐ Standard AP X

Feller-NR: 7563.KS.X.L.61.34

E-NR: 201 630 400

EAN: 7613175197715

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED
Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung -
Anbauhöhe 38 mm - X - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Beleuchtung: Beleuchtung mit LED

Bemessungsstrom: 16

Werkstoffgüte: Duroplast

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anschlussart: Steckklemme

Oberfläche: unbehandelt

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Nennspannung: 230

Montageart: Aufputz

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Tastschalter: Nein