

NEVO

Steckdose Typ 15



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

 NAP.Q

Feller-NR: 8715.NAP.W.62.48

E-NR: 646 021 040

EAN: 7613175360324

Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55
 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN
 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die
 SN SEV 1011 - Steckdose Typ 15 - IP55/IP55 - Mit roter
 Dichtung - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V
 AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q -
 lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040
- Mit Dichtung - Anbauhöhe 54 mm - lichtgrau	



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48
IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440
und Dichtung - lichtgrau



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.62.48
Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 540
Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W
Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200
Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W
Für Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040
- Mit Dichtung - Anbauhöhe 54 mm - lichtgrau	



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE 8715.QM.61
- 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 639 023 100
53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen
- QM - weiss...



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48
IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440
und Dichtung - lichtgrau