



Installationsschutz, 230VAC, 4Ö, 25A

Typ
Art.-Nr. Z-SCH230/25-04
 248848

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|--|------------------|----|-----|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | I _n | A | 25 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | P _{vid} | W | 0 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P _{vid} | W | 8 |
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig | P _{vs} | W | 0 |
| Verlustleistungsabgabevermögen | P _{ve} | W | 0 |
| Betriebsumgebungstemperatur min. | | °C | -40 |
| Betriebsumgebungstemperatur max. | | °C | 60 |
| | | | 0 |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | | |
|--|----|--|-----------|
| Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschutz für Reiheneinbau (EC001653) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschutz für Reiheneinbau (ecI@ss8.1-27-14-23-08 [AFZ820012]) | | | |
| Bemessungsbetriebsspannung | V | | 440 - 440 |
| Bemessungsbetriebsstrom | A | | 25 |
| Gebrauchskategorie | | | 1 |
| Bemessungsbetätigungsspannung | V | | 230 - 230 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | | | AC |
| Spannungsart der Betätigungsspannung | | | AC |
| Anzahl der Schließer | | | 0 |
| Anzahl der Öffner | | | 4 |
| Max. Glühlampenlast | W | | 3000 |
| Max. Leuchtstofflampenlast | VA | | 1160 |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | VA | | 2552 |
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | VA | | 1044 |
| Schieber für Handschaltung | | | nein |
| Anzahl der Teilungseinheiten | | | 2 |
| Einbautiefe | mm | | 60 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | | | ja |
| Schutzart (IP) | | | IP40 |